



DESCRIPTION	STANDARD/NORMES	REQUIREMENTS / EXIGENCES	ROLLS / ROULEAUX
PRODUCT DESCRIPTION / DECSRIPTION DU PRODUIT Conductive flooring => 10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁶ / 6 Colours in Technical design / Revêtement conducteur 10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁶ / 6 couleurs design technique.			
Total thickness / Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.00
Surface Treatment / Traitement de surface	-	-	Evercare®
Gauge Total Thickness / Épaisseur totale	ASTM F386	> 0.075"	2.0mm (0.08")
Wearlayer Thickness / Couche d'usure	ASTM F410	-	2.0mm (0.08")
Coverage / Couverture	-	-	40 sqm (m ²)
Tile Size / Grandeur dalle	-	-	24" x 24" (608mm x 608mm)
Weight / Poids	-	-	3.8Kg/ m ² (0.84 lbs/ sqf)
CLASSIFICATION			
Impact Insulation Class / Isolation aux bruits d'impact	EN ISO 717-2	dB	5
Electrical Resistance (1) / Résistance électrique (1)	EN 1081	Ohm	10 ⁶ ≤ Rt ≤ 10 ⁸
	IEC 61340-4-1		<10 ⁹
	ANSI / ESD STM 7.1		<10 ⁹
Static electrical propensity / Propension électrique statique	EN 1815	- kV	< 2
	IEC 61340-4-5	V	<100 ⁽²⁾
Protection against electrostatic discharges / Protection contre les décharges électrostatiques	ESD S20.20	-	OK
	IEC 61340-5-1	-	OK
PERFORMANCE			
Type Binder Content / Teneur d'agent liant	EN ISO 10581	Type	II
Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	-%	≤0.25
Residual indentation (norm) / Indentation résiduelle (norme)	EN ISO 24343-1	mm	≤0.10
Castor chair test (type W) / Test de la chaise à roulettes (type W)	ISO 4918	-	Ok
Thermal conductivity / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Colour fastness / Solidité des couleurs	EN 20 105 - B02	-	≥ 6
Chemical & Stain Resistance / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	Meets Requirements / Conforme
Fire Rating / Classement au feu	EN 13501-1	Class / Classe	Bfl-s1
ENVIRONMENT - INDOOR AIR QUALITY / ENVIRONNEMENT - QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR			
TVOC after 28 days/TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	-	<10 µg/m ³
CE MARKING / MARQUAGE CE			
	14041	-	
		-	
WARRANTY/GARANTIE	10 year limited manufacturer warranty when installed in accordance with Gerflor's installation instructions Garantie limitée de 10 ans du fabricant lorsque installé conformément aux instructions d'installation de Gerflor		

* The implementation of an effective method is the best defense against infections. ** La mise en place d'une méthode de nettoyage efficace est la meilleure défense contre les infections.

(1) Measured prior to installation/ Mesuré avant l'installation

(2) Measured with ESD shoes(ABEBA and Uvex) / Mesuré avec des chaussures ESD de type ABEBA ou UVEX



**NO heavy metals,
CMR 1, or CMR 2**