



DESCRIPTION	STANDARD/ NORMES	REQUIREMENTS / EXIGENCES	PREMIUM COMPACT	PREMIUM COMFORT
PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT				
Multi-layered calendared and pressed resilient sheet flooring with zero filler for outstanding abrasion and scratch resistance / Revêtement de sol en feuille multicouche calandré et pressée sans charges pour une résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux rayures.				
Reference / Spécification	ASTM F1303	-	Type 1 Grade 1 Class B	Type 1 Grade 1 Class C
Backing / Endos	ASTM F1303	-	Patented Evercare® Stain Shield Surface Treatment / Traitement de surface breveté Evercare® Stain Shield	
Surface Treatment / Traitement de surface	-	-	Protectsol®2 / No wax for life / aucun cirage à vie	
Gauge Total Thickness / Épaisseur totale	ASTM F386	≥0.075"	2.0mm (0.08")	3.00mm (0.12")
Wearlayer Thickness / Couche d'usure	ASTM F410	-	0.92mm	1.17mm
Roll Width / Largeur	-	-	6'6" (2m)	
Roll Length / Longueur	-	-	66' (20lm)	82' (25m)
Coverage Roll / Couverture rouleau	-	-	40 sqm (430 ft²)	50 sqm (538 ft²)
Weight / Poids	-	-	2.6Kg/ m² (0.55 lbs/ ft²)	3.0Kg/ m² (0.58 lbs/ ft²)
PERFORMANCE				
Static Load (175 psi) / Charge Statique (175 psi)	ASTM F970	≤ 0.005"	-0.0005" Meets requirement / Conforme	
Indentation - Residual / Poinçonnement résiduel (75lb)	ASTM F1914	≤ -0.012"	-0.002" Meets requirement / Conforme	-0.007" Meets requirement / Conforme
Flexibility / Flexibilité	ASTM F137	> 1.5"	Meets Requirements / Conforme	
Coefficient of friction / Coefficient de friction	ASTM D2047	-	0.97 (Dry) / 1.00 (Wet)	
Chemical & Stain Resistance / Résistance aux produits chimiques	ASTM F925	-	No residual stains, excellent / Aucune tache résiduelle, excellent	
Resistance to heat / Résistance à la chaleur	ASTM F1514	ΔE ≤ 8	Meets Requirements / Conforme	
Resistance to light / Résistance à la lumière	ASTM F1515	ΔE ≤ 8	Meets Requirements / Conforme	
Impact Sound Insulation / Isolation acoustique aux chocs	ISO 717-2	-	8dB	17dB
Smoke Density (Flaming and Non-Flaming) / Densité de fumée (flammable et non-flammable)	ASTM E662	-	Meets Requirements / Conforme	
Fire Rating / Classement au feu	ASTM E648 CAN/ULC S102.2	-	Class 1 / Classe 1 Tested in accordance / Testé conformément	
ENVIRONMENT HEALTH & SAFETY / ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ				
Naturally Bacteriostatic: Combats MRSA, E.Coli, and S. aureus	ISO 22196	-	Limits spread of infection at 99% Limite la propagation des l'infection à 99%	
Allergen-Free / Sans allergène	-	-	100% Allergen-Free / 100% Sans allergène	
Plant Certifications / Certificat d'usine	-	-	ISO 14001, ISO 9001	
End of life / Fin de vie	Mrc3 LEED v4	-	100% recyclable	
MATERIAL & RESSOURCES: BUILDING PRODUCT DISCLOSURE & OPTIMIZATION (BPDO) / MATÉRIAUX ET RESSOURCES: DIVULGATION ET OPTIISATION DES PRODUITS DE BÂTIMENT (BPDO)				
Environmental Product Declaration (EPD) Déclaration Environnementale du Produit (DEP)	Mrc2 LEED v4	1 product / 1 produit	Type III Product-Specific Spécifique au Produit Type III	
Health Product Declaration (HPD v2.1) Déclaration de produit pour la santé (HPD v2.1)	Materials LEED v4	1 product / 1 produit	Self Declared / Auto-déclaré	
Sourcing of Raw Materials: Recycled Content Approvisionnement en matières premières : Contenu recyclé	LEED v4 MR c4 LEED v4 MR BPDO	Contributes / Contribue	53% Pre-Consumer Content	
Sourcing of Raw Materials: Restriction of Harmful Chemicals / Approvisionnement en matières premières : Restrictions des produits chimiques nocifs	LEED v4 MR BPDO	Contributes in International Projects / Contribue à des projets internationaux	100% REACH Compliant 100% conforme à REACH	
MATERIALS & RESSOURCES: INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY (IEQ) / MATÉRIAUX ET RESSOURCES: QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR (IEQ)				
Indoor Air Quality / Low Emitting Materials Qualité de l'air intérieur / Matériaux à faible émission	LEED v3 IEQ c4.3 LEED v4 IEQ	Contributes / Contribue	FloorScore® Certified / Certification	
TVOC after 28 days / TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	-	<10 µg/m3	
WARRANTY / GARANTIE	10 year limited manufacturer warranty when installed in accordance with Gerflor's installation instructions Garantie limitée de 10 ans du fabricant lorsque installé conformément aux instructions d'installation de Gerflor			

* The implementation of an effective method is the best defense against infections. * La mise en place d'une méthode de nettoyage efficace est la meilleure défense contre les infections.



**NO heavy metals,
CMR 1, or CMR 2**