



Removable

R9

Evercare™

100% recyclable

FloorScore®

NEVER WAX / SANS CIRAGE
EASY MAINTENANCE / FACILE D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	STANDARD/NORMES	REQUIREMENTS / EXIGENCES	ROLLS / ROULEAUX
PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT	Unique multilayered loose lay vinyl tile, 6mm thick, reinforced with 2 glass fibre grid. Dalle de vinyle à pose libre unique et multicouche, d'une épaisseur de 6 mm, renforcé avec une grille de 2 fibres de verre.		
Gauge Total Thickness / Épaisseur totale	EN ISO 24346	-	6.0 mm
Wearlayer Thickness / Couche d'usure	EN ISO 24340	-	2mm 100% Pure Colored Homogenous Layer / 2 mm 100% de Couche homogène de couleur pure
Surface Treatment / Traitement de surface	-	-	Evercare® 2 / No wax / aucun cirage à vie
Sizes / Format	-	-	Connect 25" x 25" (63.5cm x 63.5 cm) CleanTech: 23.6" X 23.6" (600mm x 600mm)
Weight / Poids	-	-	1.76 lbs/ sqf (9240g/m2)
CLASSIFICATION			
Standard / products specification / Référence produit		-	EN ISO 10582
European classification / Classification Européenne	EN ISO 10874	Class / Classe	34-43
Fire rating / Classement feu	EN 13501-1	Class / Classe	BR-s1
Electrical Resistance (1) / Résistance électrique (1)	EN 1081 IEC 61.340-4-1 IEC 61.340-4-5 ANSI/ESD STM 7.1	Ω	5x10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁶ ≤ 10 ⁹ ≤ 10 ⁹ ≤ 10 ⁹
Static electrical propensity / Propension électrique statique	EN 1815 IEC 61340-4-5	kV V	< 2 < 100 ₍₂₎
Slip Resistance wet: Ramp test with oil / Résistance au glissement humide : Test de rampe avec de l'huile		Class / Classe	R9
PERFORMANCE			
Wear Resistance / Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	≤ 4
Wear Group / Groupe d'usure	NF 189	Group / groupe	P
Type Binder Content / Type de contenu de liant	EN ISO 10582	Type	I
Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	-%	≤ 0.25
Shore Hardness / Dureté Shore	EN ISO 868	Hd	≥ 90
Castor chair test (type W) / Test de la chaise à roulettes (type W)	ISO 4918	-	0k
Thermal conductivity / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Colour fastness / Solidité des couleurs	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6
Chemical & Stain Resistance / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Class / Classe	OK
ENVIRONMENT - INDOOR AIR QUALITY / ENVIRONNEMENT - QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR			
TVOC after 28 days / TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	-	< 10 µg/m ³
Indoor Air Quality / Low Emitting Materials Qualité de l'air intérieur / Matériaux à faible émission	EQc2 LEED v4	-	FloorScore® Certified / Certification
CE MARKING / MARQUAGE CE			
CE	14041	-	
		-	
WARRANTY/GARANTIE	10 year limited manufacturer warranty when installed in accordance with Gerflor's installation instructions Garantie limitée de 10 ans du fabricant lorsque installé conformément aux instructions d'installation de Gerflor		

* The implementation of an effective method is the best defense against infections. ** La mise en place d'une méthode de nettoyage efficace est la meilleure défense contre les infections.



**NO heavy metals,
CMR 1, or CMR 2**

