



Equipamentos mecânicos de despoeiramento

Vácuo



Equipamento para varrer a humidade

Mopa flexível, de preferência equipada com tiras de gaze descartáveis, anti-estáticas e/ou pré-impregnadas



Equipamento de lavagem manual

Esfregona ou gaze de microfibra descartável



Na Topsilence Design, a solução para habitar é estritamente proibida. Não utilizar grandes quantidades de água durante a limpeza e evitar qualquer acesso à humidade.

	Equipamento utilizado	Produtos de limpeza	Métodos de limpeza
Primeira utilização ou limpeza profunda	 	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> •Vácuo •Varrer a humidade •Lavagem manual com mopa plana •Enxaguamento • Não deixar poças ou excesso de água na superfície
Limpeza diária	 	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> •Vácuo •Varrer a humidade •Lavagem manual com mopa plana •Enxaguamento • Não deixar poças ou excesso de água na superfície

No caso de **manutenção manual** e para lhe oferecer os melhores resultados em termos de higiene e aparência, **a Gerflor recomenda a utilização de detergentes neutros e alcalinos com elevado poder molhante** (espalhamento completo e limpeza de toda a superfície do pavimento).

Detergente de pH neutro: sabões não gordurosos como o sabão verde ou sabões que não formam película.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



- Nunca utilizar discos abrasivos ou qualquer procedimento suscetível de danificar o tratamento da superfície (produtos abrasivos, solventes, etc.).
- Nunca utilizar tampas de borracha (para pernas de cadeiras ou outros móveis); em vez disso, utilizar tampas de PVC ou polietileno.

REMOÇÃO DE NÓDOAS DURANTE AS OBRAS

Remoção de marcas de tinta

- Não utilizar equipamento de limpeza abrasivo (por exemplo, Scotch Brite, esfregões, palha de aço, etc.).
- Utilizar o solvente para a tinta, se for conhecido. Se o solvente não for conhecido, comece com solventes como Essence C, White Spirit, etc. antes de tentar solventes mais fortes como o spray Taraclean. Se a nódoa for difícil de remover, não insista.
- Limpar e enxaguar bem o pavimento depois de aplicar o solvente.

Sobre pingos de tinta

Um spray de congelação produzirá excelentes resultados quando a tinta tiver formado uma gota no material (os sprays de congelação podem ser comprados em fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).

Em marcas de cola

- Marcas de adesivos acrílicos recentes (< 1 mês)
Aplicar uma solução à base de água com produto de limpeza adicionado, deixar atuar e limpar mecanicamente e enxaguar o pavimento.
- Marcas de adesivo acrílico secas (> 1 mês)
Utilizar Essence C ou White Spirit. Limpe e enxagúe bem o pavimento depois de aplicar o solvente.
- Marcas de cola solvente
Utilizar solventes fortes (como o spray Taraclean), mas não insistir se as marcas de cola forem difíceis de remover (como pode acontecer com colas reticuladas resistentes a solventes).

DICAS E CONSELHOS PARA A REMOÇÃO DE NÓDOAS

Ferrugem

Aplicar um produto anti-ferrugem ou ácido oxálico. Enxaguar abundantemente.

Gordura alimentar/caneta/caneta esferográfica/caneta de feltro/gordura pesada (alcatrão)

Aplicar um solvente como o Essence C ou o White Spirit. Esfregar com o produto não diluído e enxaguar com água abundante.

Marcas de borracha/Marcas de sapatos

Aplicar um detergente alcalino (como o Dynatech Trophy) nas marcas de sapatos. Deixar atuar durante 5 minutos. Esfregar.

Pastilha elástica

Utilize um spray de congelação para endurecer a pastilha elástica e, em seguida, retire-a com uma espátula de plástico (os sprays de congelação podem ser comprados em fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).