

		POWERSHOCK 300	
DESCRIÇÃO	Ladrilhos de borracha para fitness: zonas de crossfit e musculação		
	85% de borracha SBR reciclada e 15% de grânulos de EPDM coloridos, ligados com PU		
Propriedades	Padrão	Unidade	Valor
Tamanho	NF EN ISO 24342	mm	500 x 500 (+/- 0,8%)
Espessura	NF EN ISO 24346	mm	30 (+/- 2)
Peso	NF EN ISO 23997	kg/chá	6,8 (+/- 0,2)
CLASSIFICAÇÃO			
Resistência ao fogo	EN 13501-1	classe	Cfl,s1
Resistência ao deslizamento	DIN 51130	classe	R9
COV	ISO 16000-6	classe	A+
DESEMPENHO			
Estabilidade dimensional	NF EN ISO 23999	%	<0,1
Abrasão	EN ISO 5470-1	g	1,5
Resistência à luz	EN ISO 20105-B02	nível	
Resistência à indentação	EN1516	mm	0,12
Absorção de choques	EN 14808	%	49
Resistência à tração	EN ISO 1798	Mpa	0,7
Alongamento na rutura	EN ISO 1798	%	70
Resistência ao deslizamento	EN 13036-4	unidade	104
Isolamento acústico	EN ISO 717/2	dB	
Dureza Shore A	ISO 7619-1	-	