







DESCRIÇÃO			
Espessura total	EN ISO 24346	mm	2.5
Voltar	-	-	Tecido de juta
Peso	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	2900
Largura da lâmina	EN ISO 24341	cm	200
Comprimento da lâmina	EN ISO 24341	m	20 - 31
Conteúdo dos materiais	98% materiais naturais (de origem biológica e mineral): óleo de linhaça, farinha de madeira, resinas, cortiça, minerais reciclados. O tecido de juta, 76% do qual é rapidamente renovável. 100% reciclável, contém até 40% do material utilizado na produção da juta.		
CLASSIFICAÇÃO			
Norma / Especificação do produto	-	-	EN ISO 24011
Classificação europeia	EN ISO 10874	classe	23 / 34 / 43
Classificação de incêndios	EN 13501-1	classe	Cfl-s1* Cfl-s1* Cfl-s1
Resistência ao deslizamento	DIN 51130 - BGR 181	classe	R9
Isolamento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	5 dB
BENEFÍCIOS			
Recoo residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.11
Solidez da cor	EN ISO 105 - B02	grau	≥6
Resistência do ponto de contacto	VDE 0100	kOhm	>200
Propensão eléctrica estática	IN 1815	kV	app. 2.0
Ensaio em cadeira de rodas (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Flexibilidade	ISO 24344	mm	Ø 20
Resistência térmica	EN 12667	m <sup>2</sup> ,K/W	0.015
Condutividade térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.17
Tratamento de superfície	-	-	Neocare
Resistência a produtos químicos	EN ISO 26987	classe	OK
Atividade antibacteriana (E. coli-S. aureus-MRSA)**.	EN ISO 22196 (JIS Z 2801)	-	> 99,99% inibe o crescimento após
Atividade antiviral (coronavírus humano)**.	ISO 21702	-	> 98,65 % de atividade virucida após 5h
QUALIDADE DO AR INTERIOR			
TVOC após 28 dias	EN 16516	µg/m <sup>3</sup> (Microgramas)	< 10
ECONOMIA CIRCULAR			
Certificação	Do berço ao berço	-	Prata
CERTIFICADOS E RÓTULOS			
      			
MARCAÇÃO CE			
	EN 14041 : 2004 AC : 2006	-	   

\* Colagem de acordo com o certificado.

\*\*A aplicação de um método de limpeza eficaz é a melhor defesa contra a infeção. Os números DOP estão disponíveis na sua agência local.

Dependendo da exposição à luz, a cor do produto pode variar devido à natureza do linóleo.



processo de oxidação. O processo é reversível e recomendamos que as amostras se j a m expostas à luz solar durante várias horas antes da exposição.

escolher a cor final

