



**Equipamento de varrimento a seco**



**Equipamento para varrer a humidade**

Mopa flexível para o pó



**Equipamento mecânico de limpeza**

Auto-lavadora equipada com um sistema de aspiração



**Disco de limpeza mecânico**

Disco vermelho

	Frequência de limpeza	Equipamento utilizado	Produtos de limpeza	Métodos de limpeza
Primeira utilização Limpeza manual	Antes da primeira utilização	 	Detergente alcalino pH > 9 Disco vermelho	Depois de varrer a seco, pulverizar o produto e deixar atuar durante 5 minutos antes de o limpar com a auto-lavadora.
Limpeza regular Limpeza manual	Pelo menos uma vez por semana	 	Detergente neutro	Depois de varrer a seco, limpar a húmido.
Limpeza profunda Limpeza mecânica	Se necessário	 	Detergente alcalino pH > 9 Disco vermelho	Depois de varrer a seco, limpar com a auto-lavadora.

### Detergentes alcalinos recomendados (lista não exaustiva):

Seguir as quantidades e os tempos de ação recomendados pelo fabricante.

## RECOMENDAÇÕES

### GERAIS:

- **Antes de qualquer operação de limpeza**, varrer ou aspirar cuidadosamente toda a superfície, a fim de remover qualquer material solto.
- Após a **limpeza húmida** (manual ou mecânica), não deve haver vestígios visuais de água ou humidade. A água estagnada entre os ladrilhos pode ser uma fonte de odores desagradáveis.

Para a limpeza **manual** húmida, a esfregona deve estar húmida mas não encharcada.

Para a limpeza **mecânica** com humidade, o disco é previamente humedecido, o fluxo de água é regulado para o mínimo e a aspiração para o máximo. Ajustar as definições da máquina com o fornecedor.

- Se for utilizada uma máquina de escova única em vez de uma auto-lavadora, é essencial que a água utilizada seja aspirada até que a superfície esteja seca e não haja água retida entre os ladrilhos.