

LINEA'FLEX

Protetor de canto adesivo flexível com tampa de ângulo variável

Descrição: O protetor de cantos LINEA'FLEX selecionado da Gerflor é um protetor de cantos flexível e adesivo com uma tampa de ângulo variável (de 80 a 150°) e uma asa de 53 mm de largura. O seu perfil em PVC liso e antibacteriano tem uma espessura de 1 a 3 mm e uma cor sólida. A parte central é reforçada com dois amortecedores de impacto. A aderência da chave é mínima devido à espessura progressiva e à forma biselada do perfil. O acabamento da proteção dos cantos é assegurado por uma tampa de PVC flexível e biselada. É fornecido com duas tiras de espuma adesiva de dupla face, montadas de fábrica. É especificada uma película de proteção para minimizar a limpeza antes da aceitação. Este protetor de cantos atinge uma resistência ao fogo Bs2d0 e uma resistência ao impacto superior a 110 Joules, ou seja, um impacto de mais de 320 kg a 3 kmh. lavável e 100% descontaminável (até ao nível IV da classificação do Instituto Pasteur). As suas emissões de COV são muito baixas (nível A+), 700 vezes inferiores à exigência regulamentar europeia (COV durante 3 dias). Não são utilizados metais pesados na sua formulação, incluindo chumbo ou estanho (níveis insignificantes, inferiores a 50 ppm) ou quaisquer substâncias CMR Cat 1 ou 2. É utilizado o processo de estabilização térmica cálcio-zinco e é exigido o certificado de conformidade REACH. 100% do produto é reciclável. As cores das tampas são as mesmas que as do perfil do protetor de canto.

O PVC LINEA'FLEX é 100% antibacteriano, 100% Sem metais pesados e nenhuma substância potencialmente sujeita a qualquer restrição REACH é utilizada no seu fabrico. É utilizado o processo de estabilização térmica cálcio-zinco. O nível de emissão de substâncias voláteis no ar interior foi testado de acordo com a norma ISO 16000 e é muito baixo (A+) de acordo com a regulamentação francesa (Decreto de 23 de março de 2011 n.º 2011-321 e Despacho de 19 de abril de 2011). 100% do produto é reciclável.

Cor: selecionada pelos arquitectos a partir de 31 cores padrão do fabricante.

Sequência de instalação: A instalação é fácil e rápida, utilizando as tiras de espuma adesiva de dupla face. Recomendamos que seja reforçada com a utilização de uma cola universal sem solventes, como a AC004 da SPM.