

**SAFYDOOR**  
**SISTEMA DE PROTECÇÃO DOS DEDOS DA PORTA**

**Descrição:** Sistema de proteção dos dedos da porta (Safydoor, fabricado pela Gerflor) para evitar que os dedos fiquem presos ao abrir e fechar as portas, constituído por duas secções de elastómero flexível de cor sólida com 1,40 m de altura que se encaixam em dois núcleos de alumínio pré-perfurados. A secção de 7 reforços é utilizada na ombreira interior da porta (lado do encaixe) e pode cobrir um espaço de 150 mm, com foles que proporcionam uma extensão adicional de até 190 mm. A secção de 3 foles é utilizada na ombreira exterior da porta (lado da dobradiça) e foi concebida para se deslocar com a porta, comprimindo-se na abertura entre 20 e 80 mm.

- Método de instalação:

**Ambiente:** Não são utilizados metais pesados na formulação, incluindo chumbo ou estanho ou quaisquer substâncias CMR Cat 1 ou 2. Isto permite a reciclagem a 100% dos resíduos e cumpre todos os 7 objectivos da norma de construção HQE.

**Cor:** seleccionada pelos arquitectos a partir da gama standard do fabricante.

**Sequência de instalação:** encaixado por pressão em núcleos de alumínio pré-perfurados e aparafusados à porta e ao caixilho.