

### Corrimão STARLINE ANODISADO com fita de PVC

**Descrição:** Corrimão de alumínio anodizado com uma faixa de PVC ligeiramente texturada (Starline fabricado pela Gerflor). O perfil é em alumínio anodizado prata acetinado, com uma ranhura na qual deslizam e bloqueiam os suportes curvos em alumínio anodizado prata acetinado com 40 mm de altura. Os acessórios (retornos de parede, peças de canto interiores e exteriores de 90° ou personalizadas de 90° a 160°) em PVC liso, antibacteriano e de cor sólida são encaixados no perfil. Uma fita auto-adesiva de PVC ligeiramente texturado é colada ao conjunto do corrimão. A profundidade do corrimão é de 90 mm, tem uma saliência total de 80 mm e uma espessura de 30 mm. As juntas entre as secções do perfil e os encaixes são vedadas com vedantes bactericidas. O perfil pode ser curvo.

No seu fabrico não são utilizados metais pesados nem substâncias potencialmente sujeitas a restrições REACH. É utilizado o processo de estabilização térmica cálcio-zinco. O nível de emissão de substâncias voláteis no ar interior foi testado de acordo com a norma ISO 16000 e é muito baixo (A+) de acordo com os regulamentos franceses (Decreto de 23 de março de 2011 n.º 2011-321 e Despacho de 19 de abril de 2011). 100% do produto é reciclável.

**Cor:** selecionada pelos arquitectos a partir da gama standard do fabricante.

**Sequência de instalação:** bordo superior da secção no máximo 0,90 m acima do nível do chão. Fixação a suportes perfurados autoblocantes de 2 pontos aparafusados à parede a 1,20 m de distância (0,80 m de distância em corredores de tráfego intenso e em paredes divisórias leves, como placas de gesso cartonado). Fixação de retorno à parede com rebites.

