

**LINEA'TOUCH + (Plus) PVC REVESTIDO - Largura 40 mm**  
**Corrimão trilobado de 40 mm de diâmetro - Versão reforçada**

**Descrição:** O corrimão selecionado (LINEA'TOUCH + (Plus) com revestimento em PVC, fabricado pela Gerflor) é um corrimão trilobado com uma secção transversal de 28 a 40 mm que lhe confere um design ergonómico e anti-rotativo. Tem uma profundidade de 42 mm e sobressai 80 ou 90 mm da parede. A posição axial dos seus apoios permite uma excelente aderência. É constituído por um perfil contínuo de alumínio reforçado de 5 mm, revestido por uma cobertura de PVC de 2 mm, lisa, antibacteriana e de cor sólida, e por um fecho na parte inferior.

Para completar o conjunto do corrimão, estão disponíveis vários acessórios (tampas planas ou biseladas, retornos de parede clássicos ou alongados e curvos). Todas as soluções técnicas estão disponíveis para assegurar a continuidade nos cantos (90° ou por medida), nas escadas ("juntas universais" de rotação Rapid'Angle de 3 vias), através de condutas de serviço (cunha de montagem rápida) e em torno de secções curvas (pré-curvadas de fábrica). Estes acessórios em PVC antibacteriano são ligados ao perfil por meio de peças de ligação fornecidas com vedantes bactericidas flexíveis. A fixação à parede é feita por meio de suportes de alumínio reforçado de 80 mm com 2 pontos de fixação autoblocantes. É especificada uma película de proteção para minimizar a limpeza antes da aceitação. Este gradeamento atinge uma resistência ao fogo de Bs2d0 e uma resistência ao impacto de mais de 110 joules, ou seja, um impacto de mais de 320 kg a 3 kmh.

O PVC dos acessórios LINEA'TOUCH é 100% antibacteriano, 100% lavável e 100% descontaminável (até ao nível IV da classificação do Instituto Pasteur). As suas emissões de COV são muito baixas (nível A+), 700 vezes inferiores à exigência regulamentar europeia (COV em 3 dias). Não são utilizados metais pesados na sua formulação, incluindo chumbo ou estanho (níveis negligenciáveis, inferiores a 50 ppm) e nenhuma substância CMR Cat 1 ou 2. É utilizado o processo de estabilização cálcio-zinco e é especificado um certificado de conformidade REACH. 100% do produto é reciclável.

**Cor:** selecionada pelos arquitectos a partir de 31 cores padrão do fabricante.

**Sequência de instalação:** A instalação recomendada é de 900 mm acima do nível do chão (até ao topo do corrimão). Consoante o tipo de parede, o tipo de fixações utilizadas e a distância entre 2 suportes, esta pode variar entre 800 e 1200 mm.