

DECOWOOD LINEA'TOUCH - largura 40 mm
Corrimão trilobado com efeito madeira

Descrição: O corrimão selecionado (Decowood LINEA'TOUCH fabricado pela Gerflor) é um corrimão trilobado de efeito madeira com uma secção transversal de 28 a 40 mm que lhe confere um design ergonómico e anti-rotativo. Tem uma profundidade de 42 mm e sobressai 80 mm da parede. A posição axial dos seus suportes proporciona um excelente apoio para as mãos. É constituído por um perfil contínuo de alumínio de 2 mm revestido por uma película de PVC com efeito madeira e um fecho por baixo. Diversos acessórios em PVC prateado (tampas planas ou biseladas, retornos de parede clássicos ou alongados e curvos) completam o conjunto do gradeamento. Todas as soluções técnicas estão disponíveis para assegurar a continuidade nos cantos (90° ou por medida), nas escadas ("juntas universais" de rotação Rapid'Angle de 3 vias), através das condutas de serviço (cunha de fixação rápida) e nas secções curvas (pré-curvadas na fábrica).

Estes acessórios antibacterianos em PVC são ligados ao perfil por meio de peças de ligação fornecidas com vedantes bactericidas flexíveis. A fixação à parede é feita por meio de suportes de alumínio maquinado de 20 mm com 2 pontos de fixação autoblocantes. Uma película de proteção é especificada para minimizar a limpeza antes da aceitação.

Este corrimão atinge a classificação Bs2d0 ao fogo e uma resistência ao impacto superior a 70 joules, ou seja, um impacto superior a 220 kg quando se desloca a 2 km/h. O PVC dos acessórios LINEA'TOUCH é 100% antibacteriano, 100% lavável e 100% descontaminável (até ao nível IV da classificação do Instituto Pasteur). As suas emissões de COV são muito baixas (nível A+), 700 vezes inferiores à exigência regulamentar europeia (COV

durante 3 dias). Não são utilizados metais pesados na formulação, incluindo chumbo ou estanho (níveis negligenciáveis, inferiores a 50 ppm) ou quaisquer substâncias CMR Cat 1 ou 2. O processo de estabilização cálcio-zinco é utilizado e está em conformidade com o REACH. 100% do produto é reciclável.

Cor: selecionada pelos arquitectos entre os 7 efeitos de madeira standard do fabricante.

Sequência de instalação: A instalação recomendada é de 900 mm acima do nível do chão (até ao topo do corrimão). Consoante o tipo de parede, o tipo de fixações utilizadas e a distância entre 2 suportes pode variar entre 800 e 1200 mm.