

## ACOMPANHANTE COM COBERTURA EM PVC

### Corrimão redondo com 40 mm de diâmetro

**Descrição:** Corrimão redondo revestido a PVC antibacteriano (Escort fabricado pela Gerflor) com um diâmetro de 40 mm. O corrimão é constituído por uma secção de alumínio revestida por uma bainha de PVC liso e antibacteriano com classificação de segurança Bs2d0 e cor sólida. É especificada uma película de proteção para minimizar a limpeza antes da aceitação. A secção é constituída por uma ranhura na qual deslizam e bloqueiam os suportes, os acessórios e os fixadores correspondentes. Os suportes perfurados são curvos, com 40 mm de profundidade e fabricados em alumínio anodizado prateado acetinado. A projeção e a profundidade totais são de 80 / 90 mm. Os acessórios em PVC liso antibacteriano (retornos de parede, cantos exteriores e interiores de 90° ou personalizados de 90° a 165°, rotação de 3 vias Rapid'Angle "junta universal", ligações de inclinação) são montados no perfil e fixados com parafusos de bloqueio acessórios. As juntas bactericidas são fornecidas para as uniões entre os perfis e os acessórios. Os perfis podem ser dobrados.

No seu fabrico não são utilizados metais pesados nem substâncias potencialmente sujeitas a restrições REACH. É utilizado o processo de estabilização térmica cálcio-zinco. O nível de emissão de substâncias voláteis no ar interior foi testado de acordo com a norma ISO 16000 e é muito baixo (A+) de acordo com os regulamentos franceses (Decreto de 23 de março de 2011 n.º 2011-321 e Despacho de 19 de abril de 2011). 100% do produto é reciclável.

**Cor:** selecionada pelos arquitectos a partir da gama standard do fabricante.

**Sequência de instalação:** bordo superior da secção 0,90 m, no máximo, acima do nível do pavimento. Fixação em suportes de alumínio perfurado com autobloqueio de 2 pontos a 1,20 m de distância (0,80 m de distância em zonas de tráfego intenso e em paredes divisórias leves, como placas de gesso cartonado).

