

ESCOLTA ANODIZADA

Corrimão redondo com 40 mm de diâmetro

Descrição : Grade redonda em alumínio anodizado prata acetinado com um diâmetro de 40 mm (Escort anodizado fabricado pela Gerflor). O perfil de alumínio anodizado em prata acetinada tem uma ranhura na qual os suportes, os acessórios e o fecho da porta a condizer deslizam e trancam. Os suportes perfurados são curvos, têm 40 mm de profundidade e são feitos de alumínio anodizado prateado acetinado. A projeção e a profundidade totais são de 80 / 90 mm. É especificada uma película de proteção para minimizar a limpeza antes da aceitação. Os acessórios em PVC liso com acabamento prateado (retornos de parede, peças de canto exterior e interior de 90° ou personalizadas de 90° a 165°, elos de inclinação) são montados no perfil e fixados com parafusos de bloqueio. As juntas entre os perfis e os acessórios estão equipadas com vedantes bactericidas. Os perfis podem ser dobrados.

No seu fabrico não são utilizados metais pesados nem substâncias potencialmente sujeitas a restrições REACH. É utilizado o processo de estabilização térmica cálcio-zinco. O nível de emissão de substâncias voláteis no ar interior foi testado de acordo com a norma ISO 16000 e é muito baixo (A+) de acordo com a regulamentação francesa (Decreto de 23 de março de 2011 n.º 2011-321 e Portaria de 19 de abril de 2011). 100% do produto é reciclável. **Cor**: selecionada pelos arquitectos a partir da gama padrão do fabricante.

Sequência de instalação: bordo superior da secção 0,90 m, no máximo, acima do nível do pavimento. Fixação em suportes de alumínio perfurado com autobloqueio de 2 pontos a 1,20 m de distância (0,80 m de distância em zonas de tráfego intenso e em paredes divisórias leves, como placas de gesso cartonado).