



### Equipamento de varredura úmida

Vassoura trapezoidal, de preferência equipada com gaze de uso único, antiestática e/ou pré-impregnada



### Equipamentos de manutenção mecânica

Autolimpador, rotocleaner ou escova simples



### Disco de limpeza mecânica

Referências de cores 3M ou equivalente



### Equipamento de lavagem manual

Franja de microfibras descartável ou gaze


















### Equipamento de limpeza a vapor

Siga as recomendações do fabricante



No caso de produtos com cliques, reposicionáveis e selantes, não recomendamos molhar o piso.

	Materiais utilizados	Produtos de manutenção	Métodos de manutenção
<b>Comissionamento</b> Manutenção mecânica	   ou  tão sujo	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varredura úmida</li> <li>• Lavagem mecânica a 300-450 rpm (com recuperação de água)</li> </ul>
<b>Manutenção diária</b> Manutenção manual	 	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varredura úmida</li> <li>• Lavagem manual com uma vassoura plana</li> <li>• Enxágue</li> </ul>
<b>OU</b> Manutenção mecânica	   ou  amêndoa ou 	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varredura úmida</li> <li>• Lavagem mecânica a 300-450 rpm (com recuperação de água)</li> </ul> ou <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpeza a vapor</li> </ul>
<b>Limpeza completa</b> Manutenção mecânica	   ou  amêndoa	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varredura úmida</li> <li>• Lavagem mecânica a 300-450 rpm (com recuperação de água)</li> </ul>

Esse protocolo de manutenção deve ser adaptado de acordo com o nível de tráfego e a localização da zona.

Para a **manutenção manual** e para oferecer os melhores resultados em termos de higiene e estética, a **Gerflor recomenda o uso de detergentes neutros e alcalinos com alto poder de umectação** (espalhamento perfeito e limpeza de toda a superfície do piso).

#### Aqui está uma lista não exaustiva de produtos recomendados pelos principais fabricantes:

**KIEHL:** Econa Eco Balance\*, Dopomat\*\*  
**TANA / WERNER:** Green care SR15\*, Floor Cleaner S\*, Clean Fresh\*, Difotan\*, Clean Extreme\*, Innomat\*\*

\*Neutro / Alcalino

**ECOLAB:** Brial Clean S  
**ANIOS:** Deterg'anios\* (em francês)  
**ROCHEX:** Polystar\*, Roctonic\*\*  
**BUZIL:** HC 43\*\*  
**Dr. SCHUTZ:** PU Reiniger\*\* (alemão)

**DIVERSAÇÃO / AR SELADO:** Ativo\*  
**DREITURM:** Multinetzer\*, Goldreif (verde)\*, Linorein\*\*, D1  
 Neu\*\*

## PRECAUÇÕES DE USO



- Nunca remova com discos abrasivos ou processos que possam danificar o tratamento da superfície (abrasivos, solventes, etc.).
- Nunca use pontas de borracha (para cadeiras ou móveis); em vez disso, use pontas de PVC ou polietileno.

## COMO LIDAR COM MANCHAS DURANTE A CONSTRUÇÃO

**Remoção de vestígios de tinta**

- Evite lixar (Scotch Brite, esfregões, palha de aço, etc.).
- Use o solvente da tinta, se for conhecido. Se você não souber o solvente, comece com solventes como Essence C, White Spirit etc. antes de tentar solventes mais agressivos (lata de spray Taradean).  
Não insista se houver resistência.
- Depois de aplicar o solvente, limpe e enxágue o piso.

**Sobre as gotas de tinta**

Os sprays frios dão resultados muito bons quando a tinta forma uma gota sobre o material (compre sprays frios de fabricantes de produtos de limpeza ou de farmácias).

**Na trilha da cola**

- Vestígios recentes de cola acrílica (<1 mês)  
Aplique uma solução à base de água com adição de removedor, deixe agir e, em seguida, limpe mecanicamente e enxágue o piso.
- Vestígios de colas acrílicas secas (>1 mês)  
Use Essence C ou White Spirit. Depois de aplicar o solvente, passe um pano e enxágue o piso.
- Traços de colas à base de solvente  
Use solventes agressivos (spray Taradean), mas não dê muita ênfase a traços de adesivos resistentes (adesivos reticulados que resistem a solventes).

## ALGUMAS DICAS DE REMOÇÃO DE MANCHAS

**Ferrugem**

Aplique um removedor de ferrugem ou ácido oxálico. Enxágue bem.

**Gorduras alimentares /tinta / birôs /caneta hidrográfica /graxa pesada (alcatrão)**

Aplique um solvente, como Essence C ou White Spirit, na mancha. Esfregue com o produto puro e enxágue abundantemente.

**Marcas de borracha /marcas de sapato**

Aplique um detergente alcalino para polimento de calçados (Dynatech Trophy). Deixe agir por 5 minutos. Esfregue.

**Goma de mascar**

Use um spray frio para endurecer a goma de mascar e, em seguida, remova-a com uma espátula de plástico (compre sprays frios de fabricantes de produtos de limpeza ou de farmácias).