



Matériel pour le balayage à sec



Disque de nettoyage mécanique
Références couleur 3M ou équivalent



Matériel pour l'entretien mécanique
Autolaveuse, rotocleaner ou monobrosse

TYPE DE NETTOYAGE	FRÉQUENCE MINIMALE	MATÉRIELS UTILISÉS*	PRODUITS D'ENTRETIEN	RECOMMANDATIONS	MÉTHODES D'ENTRETIEN
MISE EN SERVICE ENTRETIEN MÉCANIQUE		   ou  si sale	Détergent neutre ou détergent alcalin si sale	Trophy** (Dynatech) , Jontec 300 (Diversey), Pureco (Diversey), Brial Maxx (Ecolab) Veripro (Kiehl), Lumisol (Rochex), Neutralex (RCI), Bactilav (Prodic Diffusion), Azzurro (Sutter Professionnal)...	<ul style="list-style-type: none"> Balayage Lavage mécanique Récupération raclette ou aspirateur à eau si on utilise une monobrosse.
ENTRETIEN QUOTIDIEN ENTRETIEN MANUEL	1 X par jour		-	-	<ul style="list-style-type: none"> Balayage
NETTOYAGE PÉRIODIQUE ENTRETIEN MÉCANIQUE	1 à 2 X par semaine	   ou  amande	Eau (sans détergent) Détergent neutre ou détergent alcalin si sale.	- Trophy** (Dynatech) , Jontec 300 (Diversey), Pureco (Diversey), Brial Maxx (Ecolab) Veripro (Kiehl), Lumisol (Rochex), Neutralex (RCI), Bactilav (Prodic Diffusion), Azzurro (Sutter Professionnal)...	<ul style="list-style-type: none"> Balayage Lavage mécanique Récupération raclette ou aspirateur à eau si on utilise une monobrosse.
NETTOYAGE APPROFONDI ENTRETIEN MÉCANIQUE	Vacances scolaires (ou tous les 2 mois)	   ou  amande	Détergent traces de chaussures	Traciflex** (RCI) , DU 71 (Prodic Diffusion), Microsol (Sutter Professionnal), Suprad (Phem Technologies), Atout vert (Purodor), Destam Vert (Marosam)...	<ul style="list-style-type: none"> Balayage Étaler/Pulvériser le détergent sur les traces de chaussures Laisser agir 10 minutes Lavage mécanique
HANDBALL ENTRETIEN MÉCANIQUE	Vacances scolaires (ou tous les 2 mois)	   ou  amande	Détergent traces de résine	Traciflex** (RCI) , Handball Net (NGA), Decapcire (Sonest) Solnophem avec rinçage (Phem Technologies) Decrama (La Celtique Industrielle), Destam Vert (Marosam).	<ul style="list-style-type: none"> Balayage Étaler/Pulvériser le détergent sur les traces de résine Laisser agir 10 minutes Lavage mécanique

*Le choix du disque se fait en fonction de l'état d'encrassement du sol ou de la brillance à obtenir (voir tableau : disque utilisé dans le cadre de l'entretien mécanique). / **Produit distribué par Gerflor.

DISQUES UTILISÉS DANS LE CADRE DE L'ENTRETIEN MÉCANIQUE			
OPÉRATION	DISQUE RECOMMANDÉ		
NETTOYAGE AVANT MISE EN SERVICE (250-400 tr/mn)		Disque rouge Chantier normal	 Disque bleu Pour les chantiers très sales
ENTRETIEN ET NETTOYAGE (250-400 tr/mn)		Disque rouge	 Disque amande Pour apporter de la brillance
NETTOYAGE APPROFONDI (250-400 tr/mn)		Disque rouge	 Disque amande Pour apporter de la brillance