

N° 783/356-001.1-09/24



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

GERFLOR SAS

Nom du titulaire
Holder name

1 PLACE GIOVANNI DA VERRAZZANO BAT B CAMPUS VERRAZZANO
69009 LYON
France

Site
Site

356

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB

le futur en construction
Désignation



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 783/356-001.1-09/24 du 10/09/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 783/356-001.1-08/23 du 23/07/2024

Décision d'admission initiale / Admission decision du 04/02/2015

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **11/09/2024**

Date

Président du CSTB
Etienne CREPON





<https://evaluation.cstb.fr>



N° **783/356-001.1-09/24**

Date de publication : 11/09/2024

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

a= Joints vifs; b= Joints traités à froid; c=Joints soudés à chaud; d= c + étanchéité en rives

Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle / Resilient floor coverings - heterogeneous polyvinyl chloride floor coverings

Normes / Standards: NF EN ISO 10582

Dalle / Tiles

Désignation Commerciale / Commercial Designation : CREATION 70 DESIGN (CREATION DESIGN)

Épaisseur totale (mm) / Total thickness (mm) : 2.5 (+ 0,13 ; - 0,10)

Épaisseur couche usure (mm) / Wear layer thickness (mm) : 0.70 (+13% -10% limité à ± 0,1)

Masse surfacique totale (g/m²) / Total mass per unit area (g/m²) : 4100 (+ 13% ; - 10%)

Groupe abrasion / Wear group : T

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pose sur chape ciment ou béton	Classement sur chape ciment ou béton	Pose sur support bois ou à base de bois	Classement sur support bois ou à base de bois
Width (mm)	Length (mm)	Subfloor type installation : Cement or concrete	Cement or concrete class	Subfloor type installation : Wood or wooden	Wood or wooden class
304.8	609.6	a	U4 P3 E2 C2	a	U4 P3 E1 C2
457.2	457.2	a	U4 P3 E2 C2	a	U4 P3 E1 C2
457.2	914.4	a	U4 P3 E2 C2	a	U4 P3 E1 C2
609.6	609.6	a	U4 P3 E2 C2	a	U4 P3 E1 C2
914.4	914.4	a	U4 P3 E2 C2	a	U4 P3 E1 C2

Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle / Resilient floor coverings - heterogeneous polyvinyl chloride floor coverings

Normes / Standards: NF EN ISO 10582

Lame / Planks

Désignation Commerciale / Commercial Designation : CREATION 70 DESIGN (CREATION DESIGN)

Épaisseur totale (mm) / Total thickness (mm) : 2.5 (+ 0,13 ; - 0,10)

Épaisseur couche usure (mm) / Wear layer thickness (mm) : 0.70 (+13% -10% limité à ± 0,1)

Masse surfacique totale (g/m²) / Total mass per unit area (g/m²) : 4100 (+ 13% ; - 10%)

Groupe abrasion / Wear group : T / T

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pose sur chape ciment ou béton	Classement sur chape ciment ou béton	Pose sur support bois ou à base de bois	Classement sur support bois ou à base de bois
Width (mm)	Length (mm)	Subfloor type installation : Cement or concrete	Cement or concrete class	Subfloor type installation : Wood or wooden	Wood or wooden class
76.2	914.4	a	U4 P3 E2 C2	a	U4 P3 E1 C2
152.4	914.4	a	U4 P3 E2 C2	a	U4 P3 E1 C2
184.15	1219.2	a	U4 P3 E2 C2	a	U4 P3 E1 C2
184.15	1371.6	a	U4 P3 E2 C2	a	U4 P3 E1 C2
228.6	914.4	a	U4 P3 E2 C2	a	U4 P3 E1 C2
230	1500	a	U4 P3 E2 C2	a	U4 P3 E1 C2
304.8	914.4	a	U4 P3 E2 C2	a	U4 P3 E1 C2