

Mural Revela

Wandbelag aus Hart-PVC, **heterogen**, mit hochwertiger Stabilisierungsschicht, ultrarealistischem Dekorfilm, transparentem Polyurethan-Oberflächenschutz und Rigid-Kern mit Recyclinganteil

Emissionsverhalten **< 100 µg/m³ TVOC** nach 28 Tagen gemäß ISO 16000-6,

Besonders emissionsarmer Wandbelag (Klasse A+ der französischen Gesundheitskennzeichnung),

Frei von Schwermetallen und Formaldehyd,

REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union,

Vollständig recycelbar und hergestellt mit mindestens 30% Recyclinganteil,

Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit gemäß EN ISO 26987,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **D-s3, d0**,

Gesamtdicke ISO 24346 **5,0 mm**,

in Fliesen und Paneelen, Abmessungen ISO 24341 **37,5 x 65 cm**

90 x 260 cm

(Format entsprechend der Verfügbarkeit

120 x 260 cm

bei den Designs auswählen)

mit Druckessin, in **Marmoroptik / Steinoptik / Betonoptik** (Optik auswählen)

Flächengewicht ISO 23997 **6.750 g/m² (matt) / 7.500 g/m² (gloss)**,

Lichteinheit EN 20 105 – B02 **≥ Stufe 6**

mit gefasteten Kanten (nur Fliesenformat).

Ausgestattet mit einer PU-Oberflächenvergütung für eine hohe Strapazierfähigkeit und bessere Beständigkeit gegen Mikroverkratzungen und zur einfachen Reinigung und Pflege.

Die porenfreie Konstruktion und das Nut-und-Federsystem in Kombination mit einer verklebten Montage verleihen Mural Revela eine Wasserdichtigkeit, welche eine Verwendung in Nassbereichen, einschließlich Duschen, ermöglicht.

Dank seiner robusten Konstruktion und der Gesamtstärke ist das Produkt eine ideale Lösung für die Renovierung von Wandfliesen. Die Verwendung ist für den Innenbereich bestimmt.

Der Hersteller des gelieferten Wandbelages bietet an, die bei der Verlegung anfallenden Verschnittreste zurückzunehmen. Diese werden im Rahmen des werkseigenen Umweltschutz-Programms „Second Life“ recycelt und zur Herstellung neuer Beläge wiederverwendet.

Die Rücknahme erfolgt in Abstimmung mit dem jeweils beauftragten Verarbeitungsbetrieb.

Mural Revela wurde in Europa entwickelt und wird auch dort produziert.

Die Untergründe sind vor der Verarbeitung der Mural Revela Produkte auf Abdichtung nach DIN 18534 zu prüfen und müssen vor der Montage staubfrei und trocken sein

Wegen **Farbkonzept** Farbton nach **NCS-Farbcode****NCS Farbcode des Belages eintragen**

Wegen **Beleuchtungskonzept** geforderter **Lichtreflexionswert** **Angabe LRV des Bodenbelages**

Belag, Hersteller/Typ

'Mural Revela' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'.....'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'Polymerklebstoff für PVC-Wand

beläge' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'.....'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²