



Tørrmopp

Fleksibel tørrmopp

Mekanisk rengjøring

Auto scrubber, rotocleaner eller børstemaskin

Mekanisk pad

3M (eller tilsvarende) fargede pader










Manuelt utstyr

Mikrofibermopp

Damp vasker

Følg leverandørens anbefaling

3M rød rektangulær pad, eller melamin pad

	Utsyr	Vaskemiddel	Metode
Før bruk Mekanisk vask		Alkalisk vaskemiddel	<ul style="list-style-type: none"> • Tørrmopp/støvsuging • Mekanisk vask med 150-300 rpm (med vannoppsug)
		Vann	<ul style="list-style-type: none"> • Tørrmopp/støvsuging • Mekanisk med melamin pad ved 150-300 rpm (med vannoppsug)
Daglig vask Manuell vask		Nøytralt / Desinfiserende vaskemiddel (I tilfelle) (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Tørrmopp • Manuell vask med microfiber mopp • Skyl
Mekanisk vask		Nøytralt vaskemiddel	<ul style="list-style-type: none"> • Tørrmopp/støvsuging • Mekanisk vask med 150-300 rpm (med vannoppsug)
			<ul style="list-style-type: none"> • Damp vask
Dyp vask Manuell vask		Alkalisk vaskemiddel	<ul style="list-style-type: none"> • Fuktig mopp • Manuell vask med rektangulær pad • Skyl med rent vann
		Vann (nøytralt vaskemiddel)	<ul style="list-style-type: none"> • Fuktig mopp • Manuell vask med rektangulær melamin pad • Skyl med rent vann
Mekanisk vask		Alkalisk vaskemiddel	<ul style="list-style-type: none"> • Fuktig mopp • Mekanisk vask med 150-300 rpm (med vannoppsug)
		Vann (nøytralt vaskemiddel)	<ul style="list-style-type: none"> • Tørrmopp/støvsuging • Mekanisk vask med melamine pad med 150-300 rpm (med vannoppsug)

(1) I områder der desinfeksjon er viktig (operasjonssaler, sykehusrom osv.), veksle mellom å bruke nøytralt vaskemiddel og aminfritt desinfeksjonsmiddel

Melamin pad : 3M Scotch Brite, Tampel, etc.

TIPS TIL Å VEDLIKEHOLDE GULV EFFEKTIVT

- **Første rengjøring:** Bruk aldri svarte skiver, kjemiske strippere, tørrpolering, forsegling eller andre prosesser som kan skade Evercare™ overflatebehandling. Bruk av andre rengjøringsmetoder enn de som er anbefalt kan skade belegget.
- **Daglig rengjøring:** Mekanisk rengjøring gir de beste resultatene. For områder hvor dette ikke er mulig, anbefales det at daglig renhold utføres manuelt (med mikrofiber mopp), og periodisk med mekanisk rengjøring ved behov.
- **Dyp vask:** Skal utføres når smuss samler seg og danner en film, legger seg eller blir spesielt synlig. Hyppigheten av dyprengjøring avhenger av intensiteten og typen trafikk. Effektiviteten av det alkaliske vaskemiddelet kan forbedres ved å la det virke i noen minutter.
- Bruk aldri melamin pader (3M Scotch Brite eller tilsvarende) **tørt, uten vann.**
- I områder der desinfeksjon er viktig (operasjonssaler, sykehusrom osv.), **veksle mellom å bruke nøytralt vaskemiddel og Aminfritt desinfeksjonsmiddel.**
- **Gerflor anbefaler at du bruker nøytrale og alkaliske vaskemidler med høy fukteevne** (fullstendig spredning og rengjøring av hele gulvflaten).
- Følg alltid rengjøringsproduktprodusentenes bruksanvisninger.
- Gerflor kan gi ekspertråd om valg av utstyr og påføringsmetoder som samsvarer med dine behov. **Hvis du ønsker å endre rengjøringsprosedyrene dine, vennligst kontakt oss så snart som mulig, og sammen vil vi se på hvordan du kan rengjøre gulvet ditt og unngå eventuelle garantirelaterte problemer.**
- **Matter plassert ved inngangen til lokaler for å begrense innføring av smuss, grus og fuktighet kan bidra til å redusere kortsiktig rengjøringsfrekvens og dermed bevare utseendet til gulvbelegg på lang sikt.** For optimal inngangsmatteeffektivitet er standardanbefalingen minst 7 meter lang og 3 forskjellige nivåer (grov, middels og fin). Ved å fange ved inngangsmaterialer som kan dras inn på gulvet og skape riper og skrapemerker der smuss lett kan bygge seg opp, vil du bidra til å bevare utseendet til gulvet ditt nå og over tid.
- **Beskytt møbelføtter og ben med hetter eller filtputer som ikke riper opp gulvet. Ikke bruk gummibeskyttelseshetter for stolben: en kjemisk reaksjon med gulvbelegget kan føre til permanente spor.**
- Riper: Gerflor kan tilby deg ulike løsninger for behandling av riper, fra lette til mer tydelige riper. Ikke nøl med å kontakte Gerflor for råd om de beste teknikkene for å sikre at garantien din forblir gyldig.
- Rengjøringsfrekvensen avhenger av mengden smuss og fuktighet i et gitt område, fargen og mønsteret på gulvbelegget og materialene og teknikkene som brukes. En effektiv rengjøringspolicy bør ta hensyn til disse faktorene og spesifisere passende rengjøringsfrekvenser, utstyr og teknikker for de ulike rommene i lokalene.
- I områder der manuell rengjøring er nødvendig eller for sporadisk flekkrengjøring, vil bruk av en flatmopp med en engangs- eller begrenset mikrofibermopppute gi de beste resultatene. Bomullsmopper er ikke like effektive som mikrofiber for å fjerne smuss fra strukturen til gulvbelegget. Bruken av en mopp dyppet i en bøtte med skittent vann gir ikke tilfredsstillende resultater: denne teknikken omfordeler bare skitten over gulvflaten, spesielt i hjørner og i kanter, på steder som ofte er utilgjengelige for autoskrubbere

FORHOLDSREGLER FOR BRUK



- Bruk aldri slipeskiver eller andre prosedyrer som risikerer å skade overflatebehandlingen (slipende produkter, løsemidler, etc.).
- Bruk aldri gummiknotter (til stolbein eller andre møbler); bruk i stedet PVC eller Polyethylene knotter.

FLEKKFJERNING

Fjerning av malingsmerker

- Ikke bruk skurende utstyr (f.eks. Scotch Brite, skure pads, stålull, etc.).
- Bruk same løsemiddel som malingen. Fungerer ikke dette forsøk med White Spirit, etc. før man prøver sterkere løsemidler som Taraclean spray.
- Tørk og skyll gulvet Grundig etter påføring av løsemidler.

Dråper av maling

En fryserspray vil gi utmerkede resultater når maling har dannet et drypp på materialet (fryserspray kan kjøpes fra produsenter av rengjøringsmidler eller på apotek).

Lim

- Ferske akryllim merker
Påfør vann tilsatt rengjøringsmiddel, la virke og rengjør gulvet.
- Tørket akryllim (> 1 mnd.)
Bruk White Spirit. Tørk og vask gulvet nøye etter bruk av løsemidler.
- Løsemiddelbasert lim
Bruk sterke løsemidler (f.eks. Taraclean spray), slutt hvis flekken viser seg å være vanskelig og fjern

TIPS OG RÅD FOR FLEKKFJERNING

Rust

Påfør et antirust produkt eller oksalsyre. Rens grundig.

Matfett/maling/kulepenn/tusj/tungt fett (tjære)

Påfør et løsemiddel som White Spirit. Gni med ufortynnet produkt og skyll med mye vann.

Gummimerker/Skomerker

Påfør et alkalisk vaskemiddel og la virke i 5 minutter før skrubbing.

Tyggegummi

Bruk en fryserspray for å herde tyggegummi, og fjern den deretter med en plastspatel (fryserspray kan kjøpes hos produsenter av rengjøringsmidler eller på apotek).