

La tierra, el barro, los restos caídos de los árboles cercanos, las salpicaduras de los sistemas de riego o incluso los productos químicos u otros materiales pueden cubrir las pistas.


Con el tiempo, también puede aparecer hierba o musgo en los intersticios de las baldosas.

En ese caso, deben seguirse las siguientes recomendaciones de mantenimiento.

MANTENIMIENTO REGULAR

Egún el aspecto de la pista, recomendamos diferentes tipos de limpieza que se describen en la tabla siguiente.

	<p>Soplador de hojas EPI: Guantes, gafas, Protección auditiva</p>		<p>Limpiadora de alta presión EPI: Guantes, gafas, Protección auditiva</p>
---	--	--	---

	Equipo utilizado	Productos de limpieza	Métodos de limpieza
<p>Limpieza básica de la superficie textil</p> <p>Eliminación de restos ligeros de la superficie</p>		-	Soplando con las baldosas en el suelo.
<p>Básic limpieza de azulejos</p> <p>Eliminación de restos de los intersticios de las losetas</p>		Agua	Proyección de alta presión a 82 bares máx. (1.200 psi máx.) con baldosas en el suelo.
<p>Limpieza a fondo</p> <p>Eliminación de restos y vegetación de los intersticios de las baldosas y del sustrato</p>		Agua	<ul style="list-style-type: none"> • Retirada de azulejos o levantamiento de todos los azulejos. • Proyección de alta presión a 82 bares máx. (1.200 psi máx.) a través de las baldosas. • Limpieza del soporte bajo las baldosas.

Comience siempre con una limpieza básica de la superficie de las baldosas.

Esto le permitirá evacuar los restos y evitar así su inclusión en los intersticios de las baldosas.

Si hay vegetación en los intersticios de las baldosas, realizar una limpieza a fondo. En este caso, **trate también el sustrato** con un producto biodegradable adecuado para la vegetación aparecida. Esto permitirá retrasar la aparición de nueva vegetación.

Para retirar las baldosas, introduzca la espátula rígida entre los ojales e inclínela para permitir que la baldosa se desenganche.



Introduzca la espátula rígida entre los ojales.



Incline la espátula para permitir que el azulejo se desenganche.

Si sólo hay **restos secos y móviles en los intersticios de las baldosas**, realice una **limpieza básica de las baldosas**.

MANTENIMIENTO ESPECÍFICO – ADICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Por lo general, basta con **agua presión** para limpiar las baldosas.

Encasode adición de productos, garantizar la recuperación de los productos de mantenimiento para asegurarse su tratamiento de acuerdo con normativa vigente.

Un **detergente** neutro **diluido** en agua también puede ayudar a favorecer la limpieza.

MANCHAS Y MARCAS

- Utilice un desengrasante para eliminar el **aceite, la grasa o el alquitrán**.
- Si el desengrasante (pH 8 a 10) no resulta eficaz, utilice un paño empapado en un disolvente como la acetona.
- Limpie de nuevo la superficie con un detergente para asegurarse de que se han eliminado todos los productos químicos.

Loschicles son difíciles de quitar a temperatura ambiente.

- Aplique primero un producto congelante en spray hasta que puedan desintegrarse.
- Despéguelas con un cincel para madera o un destornillador plano.

DEPÓSITOSA ESCALA

Las escamas calcáreas no afectan al rendimiento del revestimiento del suelo, pero pueden afectar al atractivo estético de la pista.

- Para eliminar las incrustaciones calcáreas, utilice una mezcla de agua y un compuesto limpiador para bañera, lavabo y cerámica (pH de 1 a 3).
- Sumerja un cepillo o una escoba áspera en la solución y, a continuación, cepille enérgicamente las partes afectadas.
- Tras el cepillado, espolvoree ligeramente bicarbonato sódico sobre las zonas limpiadas y aclare bien la superficie con agua.



ADVERTENCIAS

No utilice productos de mantenimiento o limpieza **abase de hidrocarburos** (como alcohol mineral, white spirit, nafta, queroseno, gasóleo y gasolina).

Estos productos de mantenimiento no deberían dañar las baldosas, pero a menudo dejan una película o residuo difícil de eliminar, que **hace que la superficie sea muy resbaladiza**.

No utilice lejía líquida ni otros productos de mantenimiento **abase de cloro, ya** que atacan la integridad estructural de las baldosas, así como los colorantes que las componen.

Deben evitarse los productos que contengan hipoclorito sódico (en lejía líquida)

No deje destilados de petróleo (disolvente de pintura, gasolina, aceite, etc.) en contacto con las baldosas. Limpie o lixivie los derrames lo antes posible.