



Käsimenetelmä
Pyyhintä nihkeällä mikrokuituliinalla



Käsimenetelmä
Kosteapyyhintä mikrokuituliinalla



Konemenetelmä
Yhdistelmäkone, lattianhoitokone



Hoitolaikka
3M (tai vastaava) värilliset laikat

	Väline	Puhdistusaine	Suosituks	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus				
Mekaaninen puhdistus	 tai jos likainen	Neutraali puhdistusaine tai emäksinen puhdistusaine (etenkin jos likainen)	Trophy** (Dynatech), Jontec 300 (Diversey), Pureco (Diversey), Brial Maxx (Ecolab) Veripro (Kiehl), Lumisol (Rochex), Neutralelex (RCI), Bactilav (Prodic Diffusion), Azzurro (Sutter Professionnal)...	<ul style="list-style-type: none"> Nihkeä pyyhintä Yhdistelmäkone tai lattianhoitokone 150-300 rpm. Huuhtelee lattia huolella viileällä puhtaalla vedellä pesuainejäämien poistamiseksi.
Ylläpitosiivous (päivittäin)	 			<ul style="list-style-type: none"> Nihkeä pyyhintä Kosteapyyhintä
Viikkosiivous				
Mekaaninen puhdistus	 tai	Vesi ilman puhdistusainetta Neutraali puhdistusaine tai emäksinen puhdistusaine (jos likainen)	Trophy** (Dynatech), Jontec 300 (Diversey), Pureco (Diversey), Brial Maxx (Ecolab) Veripro (Kiehl), Lumisol (Rochex), Neutralelex (RCI), Bactilav (Prodic Diffusion), Azzurro (Sutter Professionnal)...	<ul style="list-style-type: none"> Nihkeä pyyhintä Yhdistelmäkone tai lattianhoitokone 300-450 rpm. Huuhtelee lattia huolella viileällä puhtaalla vedellä pesuainejäämien poistamiseksi tai Höyrypesu
Syväpuhdistus				
Mekaaninen puhdistus (Noin 2 kuukauden välein)	tai	Erytyspesuaine naarmuuntumista varten	Traciflex** (RCI), DU 71 (Prodic Diffusion), Microsol (Sutter Professional), Suprad (Phem Technologies), Atout vert (Purodor), Destam Vert (Marosam)...	<ul style="list-style-type: none"> Nihkeä pyyhintä Levitys/suihke pesuaine Odota 10 minuuttia Mekaaninen pesu

Laikan valinta riippuu lattian likaisuudesta tai saavutettavasta kiiltoasteesta (katso taulukko: mekaaninen huolto). / **Tuotteen jakelija Gerflor. Ohjeita sovelletaan aina alueen liikenteestä ja sijainnista riippuen.

Laikan valinta				
	Suositeltava laikka			
Käyttöönottopuhdistus (250-400 rpm)		Punainen laikka Normaali		Sininen laikka Likainen
Ylläpito ja siivous (250-400 rpm)		Punainen laikka		Vaalean vihreä laikka Lisäämään kiiltoa
Syvä puhdistus (250-400 rpm)		Punainen laikka		Vaalean vihreä laikka Lisäämään kiiltoa