

Instrucciones de limpieza Suelos deportivos de linóleo con tratamiento de superficie Neocare® :

Colorette Sport
Linodur Sport

Los revestimientos de suelo mencionados anteriormente ya vienen equipados de fábrica con el tratamiento de superficie Neocare®. Este tratamiento de superficie Neocare® ofrece las siguientes ventajas:

- Protección del revestimiento del suelo durante toda su vida útil
- Facilitación de la limpieza

Nota: tenga en cuenta que en el pasado estos pavimentos no venían equipados de fábrica con ningún tratamiento de superficie, por lo que compruebe siempre la versión para ver si es necesario aplicar esta instrucción de limpieza.

LIMPIEZA PRIMER USO

Quitar el polvo y, a continuación, según el grado de suciedad:

- Fregado en húmedo con detergente/producto neutro o
- Limpieza en húmedo con una máquina monodisco, una almohadilla roja y detergente / producto de cuidado neutro.

PRIMEROS CUIDADOS

No es necesario un cuidado adicional con las dispersiones poliméricas o las emulsiones autobrillantes.

LIMPIEZA DIARIA

Eliminación diaria de la suciedad suelta y el polvo mediante fregado en húmedo. Para eliminar la suciedad adherida, es necesario limpiar en húmedo o con la máquina de limpieza automática con detergente neutro o producto de cuidado con la ayuda de un estropajo rojo.

LIMPIEZA INTERMEDIA

Si la limpieza de mantenimiento continua ya no produce el resultado deseado, se puede realizar una limpieza de la máquina con un limpiador detergente/alcohol neutro y una almohadilla roja máxima.

LIMPIEZA A FONDO

Una limpieza intensiva periódica suele ser suficiente. No utilice nunca un detergente con un pH superior a 10.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Sistema de alfombras de entrada suficientemente grandes para evitar la entrada de suciedad y humedad y reducir la entrada de suciedad hasta en un 80%. Deben tener al menos 4-6 peldaños o aproximadamente 5 metros de longitud. Deben limpiarse con regularidad.
- Los agentes antienviejecimiento de ciertos tipos de caucho dejan una decoloración permanente de color marrón por contacto con el caucho. Utilice cauchos claros que no manchen, vinilo o polietileno.
- Los pigmentos coloreados (por ejemplo, el tinte para el pelo), los cubos metálicos oxidados y las macetas de terracota también pueden causar manchas que ya no se pueden eliminar.

- Utilice únicamente ruedas para muebles y sillas que cumplan la norma DIN EN 12529, tipo W, ruedas giratorias dobles.
- En la zona de las ruedas de la silla, en función del esfuerzo, se recomienda el uso de una alfombrilla protectora.
- En caso necesario, las superficies de contacto de muebles pesados, aparatos de gimnasia y objetos pesados deben ampliarse con placas de distribución de la presión. Así se evitan antiestéticas marcas y daños permanentes.
- Las superficies de contacto de sillas y deslizadores de muebles deben protegerse con protectores adecuados para linóleo (pvc, teflón, polietileno). Todos los protectores deben limpiarse con regularidad y sustituirse si es necesario. Es importante que la superficie bajo los deslizadores esté limpia para que no se produzcan arañazos en el revestimiento del suelo.
- Utilice únicamente materiales adecuados (por ejemplo, lámina de PE) para cubrir el revestimiento, por ejemplo, durante trabajos de renovación.

NOTAS GENERALES

- En general, la aplicación de revestimientos modifica la estructura de la superficie y, por tanto, la resistencia al deslizamiento.
- En el sector sanitario deben utilizarse productos para el cuidado de las manos resistentes a los desinfectantes.
- El uso de productos de limpieza en la limpieza de mantenimiento permite ampliar los intervalos de limpieza básicos gracias a su efecto de cuidado.
- El jabón blando puede amarillear irreversiblemente la superficie del revestimiento del suelo.
- Asegúrese de utilizar únicamente productos de limpieza de un mismo fabricante, ya que estos productos están coordinados entre sí y no tienen efectos negativos mutuos.
- Deben respetarse las recomendaciones del fabricante.
- Debido a su composición, los desinfectantes de superficies pueden provocar cambios de color en la superficie del revestimiento del suelo. Para más información, póngase en contacto con el fabricante correspondiente.
- Si los revestimientos de suelo no se mantienen o se mantienen de forma insuficiente, se producirá un mayor desgaste y, posiblemente, decoloración. La suciedad, especialmente la de estructura granular, aumenta el efecto abrasivo sobre la superficie del revestimiento del suelo y puede provocar la formación de alisamientos. Por esta razón, los revestimientos deportivos de linóleo DLW **d e b e n** limpiarse y mantenerse por razones higiénicas y para preservar su valor. Deben observarse los requisitos de las normas DIN V 18032-2 y DIN EN 14904, especialmente para los revestimientos de suelos deportivos.
- Si se utilizan cintas adhesivas en el revestimiento del suelo, pregunte a los respectivos fabricantes de cintas adhesivas sobre su compatibilidad. El confeti, las serpentinas y similares también pueden decolorar el linóleo, especialmente si se mezclan con humedad o líquidos. Antes de utilizarlos, es aconsejable realizar pruebas sobre su comportamiento y efectuar ensayos de limpieza.

ELIMINACIÓN DE MARCAS DE ZAPATO / RESINA

- El calzado deportivo deja marcas en el revestimiento del suelo en forma de manchas, lo que hace necesaria una limpieza periódica con un producto especial para eliminar las marcas de goma. Lo mismo ocurre con las marcas de resina, para las que es necesario utilizar un quitamanchas especial para resina. Esta limpieza permite eliminar los restos pegajosos que quedan en la superficie sin agredirla.

Productos de limpieza recomendados para las marcas de caucho o resina:

FABRICANTE	LIMPIADOR DE MARCAS DE GOMA	LIMPIADOR DE MARCAS DE RESINA
Buzil, Memmingen 08331 930-6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IR 42 ▪ Indumaster Forte ▪ G 559 Buz® Mark Ex 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IR 42 ▪ Indumaster Forte ▪ G 559 Buz® Mark Ex
Dr. Schnell Chemie München 089 350608-0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Floortop ▪ Tempolino Ultra ▪ Limpieza Schirocco ▪ Clean-Star ▪ Puromat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Floortop ▪ Tempolino Ultra ▪ Limpieza Schirocco ▪ Clean-Star ▪ Puromat
Dr. Schutz, Hessisch Oldendorf 05152 9779-0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elatex 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handballharzentferner
Ecolab Düsseldorf 0211 9893-0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neomat BMR 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neomat BMR
Tana Chemie GmbH Maguncia 06131 964 0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FLA 710S ▪ Linax extremo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FLA 710S ▪ Linax extremo

Productos de limpieza y cuidado

La variedad de productos de limpieza y cuidado no nos permite enumerar los agentes disponibles. Un producto de limpieza o cuidado básico debe cumplir los siguientes requisitos;

- prueba de idoneidad para revestimientos de suelos de linóleo
- un certificado de ensayo conforme a las normas DIN 18032-2 o EN 14904.

Al aplicar el producto, deben observarse las condiciones específicas del fabricante y, en caso necesario, consultar al fabricante. El uso y la compatibilidad son responsabilidad del fabricante correspondiente.

Los fabricantes y productos mencionados deben considerarse ejemplos. También pueden utilizarse productos equivalentes de otros fabricantes. Al procesarlos, deben respetarse las condiciones específicas del fabricante del producto y, en caso necesario, debe consultarse al fabricante. El uso y la compatibilidad son responsabilidad del fabricante correspondiente.

Nota: Con la publicación de esta edición, todas las ediciones anteriores pierden su validez.