

1 - UTILIZAÇÃO DE TINTAS

De acordo com o pavimento, a tinta recomendada é a seguinte:

PISO	FORNECEDOR / TINTA RECOMENDADA			
	GERFLOR	CONICA	KIPP	BONA
	TLD AQUA	CONIPUR 3100 PU	2K PUR INDOOR	PINTURA DA LINHA SUPERSPORT
JOGO	✓			
RECREAÇÃO	✓			
SUPERFÍCIE TARAFLEX	✓			
TARAFLEX EVOLUTION	✓			
TARAFLEX EVOLUTION DRY-TEX	✓			
TARAFLEX EVOLUTION SL	✓			
DESEMPENHO TARAFLEX	✓			
TARAFLEX PERFORMANCE DRY-TEX	✓			
TARAFLEX PERFORMANCE SL	✓			
TARAFLEX CONFORTO	✓			
TARAFLEX MULTUSOS		✓		
MARMORETTE SPORT - SEM VARNISH		✓	✓	
LINODUR SPORT - SEM VERNIZ		✓	✓	
LINODUR SPORT - VERNIZ NEOCARE			✓	✓
COLORETTE SPORT - VERNIZ NEOCARE			✓	✓

2 - TLD AQUA - FORNECEDOR GERFLOR

TLD AQUA é uma tinta de marcação de linhas de 2 comp. à base de água para utilização em pavimentos desportivos interiores.

Está disponível como kit em branco para ténis, vermelho para basquetebol, azul para voleibol, amarelo para andebol e preto para badminton.

2.1 - Preparação do substrato

- As superfícies a pintar devem estar limpas e secas.
- Demarcar as linhas de jogo de cada lado com a fita adesiva.
- Limpar as superfícies com um pano embebido em acetona.

2.2 - Preparação da pintura

- Verter todo o conteúdo da lata de endurecedor TLD na lata de tinta.
- Agitar vigorosamente para obter uma mistura totalmente homogeneizada, que deve ter uma consistência fluida mas não líquida.
- A mistura está pronta a utilizar após 20 minutos. Deve ser utilizada no prazo de 2 horas a 20°C.

2.3 - Aplicação

- Verificar se as linhas estão corretamente marcadas antes de aplicar a tinta.
- Aplicar duas camadas finas da tinta AQUA com um rolo de pintura curto (tempo sem aderência de 20 minutos entre as duas camadas).
- Retirar a fita adesiva no prazo de 24 horas. Incliná-la para o exterior das linhas de pintura.
- As gotas acidentais de tinta devem ser imediatamente removidas com água.

2.4 - Regras a respeitar

- A pintura não deve ser posta em circulação antes de 72 horas depois, a uma temperatura de 15°C. A cura efectiva demora entre 8 e 10 dias, pelo que devem ser tomadas precauções adicionais para evitar quaisquer gotas ou marcas de tinta.

- Não utilizar o T.L.D. Aqua Paint a uma temperatura inferior a 15°C (temperatura ambiente) ou inferior a 12°C (temperatura do pavimento). Este produto também não deve ser utilizado a uma temperatura superior a 35°C (temperatura ambiente) ou superior a 30°C (temperatura do pavimento). Após a armazenagem a frio, os produtos devem ser deixados a aquecer até esta temperatura.

NÃO ARMAZENAR a uma temperatura inferior a 2°C. Não é recomendado armazenar em veículos.

3 - CONIPUR 3100 PU / FORNECEDOR CONICA

CONIPUR 3100 PU é uma tinta de marcação de linhas de 2 comp. com solvente para utilização em pavimentos desportivos interiores.

Aplicação: seguir as informações do fornecedor.

Cobertura : 400 a 600 g/m²
1 m² = 20 m de linha de 50 mm de largura

<https://www.conica.com/en/sport/products-for-sports-flooring/line-paints/>

4 - SUPERSPORT LINE PAINT / FORNECEDOR BONA

SuperSport Line Paint é uma tinta de marcação de linhas de 2 componentes à base de água para utilização em pavimentos desportivos interiores com endurecedor de isocianato.

Aplicação: seguir as informações do fornecedor.

Cobertura : 6 - 10 m²/L
1 m² = 20 m de linha de 50 mm de largura

<https://www.bona.com/en/products/professional/coatings/paints/bona-supersport-paint-ml1-1l-ral9016/>

5 - 2K PUR INTERIOR / FORNECEDOR KIPP

2K PUR INDOOR é uma tinta de marcação de linhas de 2 comp. com solvente para utilização em pavimentos desportivos interiores.

Aplicação: seguir as informações do fornecedor.

Cobertura : 200 - 250 g/m²
1 m² = 20 m de linha de 50 mm de largura

<https://kipp-markierungen.de/produkteshop-info/>

