

TEKNISET TIEDOT

Kokonaispaksuus	EN 428	mm	3.00-3.30
Kutuspinnan paksuus	EN 429	mm	≥ 1.02
Kokonaispaino	EN 430	g/m ²	≥ 2800
Rullan leveys	EN 426	cm	200
Rullan pituus	EN 426	jm	25

LUOKITUS

Tuotemäärittely	-		EN 651
Käyttöluokka	EN 685		34-42
Paloluokka	EN 13501-1		Cfl-s1
Sähkövastus	EN 1815	kV	< 2
Liukuesteluokka	DIN 51130		R10

TESTIT

Kuluma	EN 660.2	mm ³	< 2.0
Kulutustuokka	EN 649		T
Muotopysyvyys	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Jäännöspainauma	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20
Äänieristys	EN ISO 717-2	dB	17, (16 Metallica)
Lämpövastus	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Valonkesto	EN 20 105 - B02		≥ 6
Kemikaalinen kesto	EN 423		OK
Antibakteerinen aktiivisuus	ISO 22196		> 99 % Estää kasvua
Antiviraalinen vaikutus (ihmisen koronavirus 229E)	ISO 21702		99,7 % 2 tunnin kuluttua
Pintakäsittely	-	-	Protecsol® 2

YMPÄRISTÖ / SISÄILMAN LAATU

TVOC 28 päivän jälkeen	ISO 16000-6	µg/ m3	< 10
Sertifiointi	-	-	M1 & Floorscore

CE TUNNUS

