

GTI EL5 CLEANTECH is een meerlaagse losliggende vinyltegels, 6 mm dik, versterkt met 2 glasvezelnetten. De GTI EL5 CLEANTECH-tegels zijn verkrijgbaar in een vierkant formaat met gelaste naden voor schone omgevingen en waterdichte systemen.

De slijtlaag van GTI EL5 CLEANTECH is 2 mm homogeen vinyl, vervaardigd met een continu hogedrukproces en valt in slijtagegroep P.

Het voldoet aan EN 649 en biedt een uitstekende weerstand tegen intensief gebruik.

Deze vloerbedekking is behandeld met Evercare™-technologie: de nieuwste verbeteringen in polyurethaanoppervlaktebehandeling, verkregen door UV-laser cross-linking. Evercare™ biedt eenvoudig onderhoud en voorkomt vlekken van chemische producten die worden gebruikt in industrie en gezondheidszorg, zoals betadine, eosine, antibacteriële handgel en bio-decontaminatieprocedures. Deze behandeling heeft uitstekende onderhoudseigenschappen en vereist levenslang geen was!

De met koolstof omhulde korrels door de volledige dikte, samen met de geleidende achterkant en geleidende oppervlaktebehandeling, zorgen voor optimale en consistente geleidende eigenschappen gedurende de volledige levensduur. GTI EL5 CLEANTECH fungeert als een continue geleider:  $5 \times 10^4 \leq Rt \leq 10^6$  (EN1081 – IEC61340-4-1≤10<sup>8</sup>).

Het heeft permanente antistatische eigenschappen: <2000V (EN1815), <100 V (IEC61340-4-5).

Het product stoot geen vluchtige organische stoffen uit, met een emissiewaarde van <10 µg/m<sup>3</sup> (TVOC na 28 dagen ISO 16000-6).

Aanvullende afwerkingen:

GTI EL5 ACCESS (toegangshelling), GTI EL5 CORNER (hoekafwerkingen), GTI EL5 CONTROL plint (plint/plintheek IN en plintheek UIT) en geleidende lasdraden (GTI EL5 CONTROL WELDING RODS).