

CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC is een synthetische, decoratieve, flexibele en antistatische vloerbedekking in slijtagegroep T, verkrijgbaar in tegels en planken met afgeschuinde randen. Het bestaat uit een transparante slijtlaag van 0,55 mm, een designfilm en Duo Core Technology, opgebouwd uit een stijve kern met een vezelversterkte ruglaag, gecombineerd met een flexibele kern bovenlaag die zorgt voor een zachte en comfortabele oppervlakte. De ruglaag bevat een akoestische kern die een geluidsreductie van 19 dB biedt bij impactgeluid. De totale dikte is 5,5 mm.

De vloerbedekking is voorzien van een cross-linked polyurethaan oppervlaktebehandeling (PUR+ MATT), die het onderhoud vereenvoudigt en de noodzaak van aanvankelijke polijstbeurten elimineert.

CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC is een losliggende vloerbedekking, geschikt voor commercieel en industrieel gebruik met gebruiksklassen 33 / 42 volgens EN-ISO 10874. Het heeft een Bfl-s1 classificatie voor rookontwikkeling volgens EN 13501-1.

CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC wordt geproduceerd met ftalaatvrije weekmakers, met uitzondering van gerecycled materiaal. Het is 100% recyclebaar en bevat 35% gerecycled materiaal. Het product voldoet aan de REACH-vereisten. De emissie van organische stoffen bedraagt minder dan 10 µg/m³ (TVOC <28 dagen – ISO 16000-6).