

ATTRACTION® is een semi-flexibele tegel, vervaardigd door het samenpersen van een 4 mm gerecyclede rug en een 1 mm pure vinyl slijtlaag onder hoge temperatuur en een druk van meer dan 3000 ton.

De slijtlaag bevat zeer dicht geperste gekleurde chips met een matte afwerking en zonder een transparante slijtlaag.

Het product bestaat uit een compacte rug die is geperst en versterkt met twee glasvezelnetten. ATTRACTION® heeft een uniek zwaluwstaartvergrendelingssysteem dat snelle losliggende installatie en eenvoudige vervanging mogelijk maakt.

ATTRACTION® is behandeld met ProtecSol®2, een oppervlaktebehandeling verkregen door UV-laser crosslinking. ProtecSol®2 zorgt voor eenvoudig onderhoud en elimineert permanent de noodzaak van acrylemulsie (metallisatie). Het voorkomt vlekken door chemische producten die in de gezondheidszorg worden gebruikt, zoals jodiumalcohol, Betadine, eosine en antibacteriële handgel.

Het heeft een brandclassificatie van Bfl-s1 in overeenstemming met norm EN 13501-1.

De emissie van vluchtige organische stoffen door het product is <10 µg/m³ (TVOC na 28 dagen – ISO 16000-6). Het is gemaakt van 100% gecontroleerde gerecyclede materialen.

Het bevat geen zware metalen of CMR 1&2-stoffen en voldoet volledig aan de REACH-verordening. Het is 100% recyclebaar en bestaat tot wel 80% uit gerecycled materiaal.