

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

Rubberen mat voor fitnessoepassingen: zones voor cardio en vrije gewichten. Geschikt voor gebruik met kettlebells tot 25 kg, valhoogte 1m. Dalle caoutchouc pour applications fitness : cardio et zones de poids libres Adapté pour l'usage de kettlebells jusqu'à 25kg, hauteur de chute de 1m.

Eigenschappen / Properties	Standaard / Standard	Eenheid / Unit	Waarde / Value
Afmetingen	NF EN ISO 24342	mm	980 x 980 (inclusief zwaluwstaart) / (queue d'aronde incluse)
Dikte / Epaisseur	NF EN ISO 24346	mm	8
Gewicht / Poids	NF EN ISO 23997	kg/tegel kg/dalle	12,4
CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION			
Brandclassificatie / Classement Feu	EN 13501-1	klasse / classe	Bfl-s1
Vluchtige organische stoffen / Emission VOC	ISO 16000-6	klasse / classe	A+
PRESTATIES / PERFORMANCES			
Dimensiestabiliteit / Stabilité Dimensionnelle	NF EN ISO 23999	%	<0,3
Slijtage / Abrasion	EN ISO 5470-1	g	<0,5
Lichtbestendigheid / Solidité Lumière	EN ISO 20105-B02	niveau	4
Indrukweerstand / Poinçonnement	EN1516	mm	<0,1
Slipweerstand / Glissance	EN 13036-4	eenheid / unité	80-110
Geluidsisolatie / Isolation acoustique - bruit de choc	EN ISO 717/2	dB	13
Shore hardness A / Dureté shore A	ISO 7619-1	-	>75