



	PRODUCTKENMERKEN / CARACTERISTIQUES PRODUIT			
	Standaard Standard	Vereiste Exigences	Eenheid Unité	Resultaten Résultats
BESCHRIJVING VOLLEDIG SYSTEEM / DESCRIPTION SYSTÈME				
Oppervlakbehandeling / Traitement de Surface	-		-	Protectorsol [®]
Oppervlakcomplex / Complexe de Surface	-		-	100% pur PVC
Schuim / Mousse	-		-	CXP [®]
Dikte / Epaisseur	EN ISO 24346	-	mm	3,9
Gewicht / Poids	EN ISO 23997	-	kg/m ²	1,95
Lengte / Longueur	EN ISO 24341	-	ml	16 standaard / 16 Standard
Breedte / Largeur	EN ISO 24341	-	ml	3 x 2,7
SPORTEIGENSCHAPPEN / SPORT PROPERTIES				
Schokabsorptie / Absorption de chocs	EN 14808	≥ 25	%	-
Verticale vervorming / Deformation verticale	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 2
Glijcoëfficiënt / Glissance	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110
Balstuit / Rebond de balle	EN 12235	≥ 90	%	-
TECHNISCHE KENMERKEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES				
Schaafweerstand / Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Inslagweerstand / Résistance à l'impact	EN 1517	≥ 8	N/m	-
Indrukweerstand / Résistance au poinçonnement	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0.5
CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION				
Brand / Feu	EN 13501-1	-	-	Cfl-s1
Activité anti-bactérienne (E.coli - S.aureus - MRSA) (*) Activité anti-bactérienne (E.coli - S.aureus - MRSA) (*)	ISO 22196			> 99% groeiremmend > 99% ne favorise pas la prolifération
Gezondheidsetikettering / Etiquetage Sanitaire		-		A+
PRESTATIEVERKLARING / DECLARATION DE PERFORMANCE				
	DOP-005-1020-A	-	-	Brand / Feu Glijcoëfficiënt / Glissance Schaafweerstand / Résistance à l'abrasion

	INSTALLATIEMETHODE / METHODE D'INSTALLATION		
	Aanbeveling GERFLOR Recommandation GERFLOR	Eenheid Unité	Resultaten Résultats
Instalatie bij los leggen met dubbelzijdig plakband / Pose libre avec adhésifs doubleface	-	-	-

(*) Het gebruik van een doeltreffende reinigingsmethode biedt de beste bescherming tegen infectie / Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.