

DESCRIPCIÓN

Naturaleza	ISO 2424		Moqueta en losetas sueltas
Construcción	ISO 2424		Mechón de pelo corto
Material del pelo			100% Poliamida
Atrás	ISO 2424		Betún
Indicador	ISO 1763		1/10
Peso de la pila	ISO 2424	g/m	520
Superficie Peso de la pila	ISO 2424	g/m	280
Densidad de puntada	ISO 1763	mechones/m ²	142 200
Peso total	ISO 8543	g/m	4000
Espesor total	ISO 1765	mm	5,6
Altura de la pila	ISO 1766	mm	2,4
Talla	ISO 24342	mm	500 x 500

CLASIFICACIÓN

Clasificación europea	EN 1307	clase	33
Clasificación al fuego	EN 13 501-1	clase	Bfl-s1 flotación libre sobre cemento
Propensión eléctrica estática	ISO 6536	kV	≤ 2
Clasificación de lujo	EN 1307	clase	LC1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	-	μ ≥ 0,30



RENDIMIENTO

Reducción del ruido	ISO 11654	αω	0,15
Aislamiento acústico de impacto	EN ISO 10140	dB	22
Estabilidad dimensional	ES 986	%	≤ 0.20
Ensayo de silla con ruedas (tipo H)	ES 985	-	≥ 2.4
Resistencia térmica	ISO 8302	m ² K/W	< 0.09 (0,0659)
Solidez del color	ES ISO 105 - B02	grado	>5-6/8

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

TVOC después de 28 días	EN 16516	μ/m ³	≤100
Etiqueta GuT	n° GUT - Prodis		7FDF1AC0
Certificación	EPD		Disponible
	FDES		Disponible

MARCADO CE

	EN 14041	-	 L NCS BFL-s1 DS
--	----------	---	--