



Hoover



Injecto-extractor








Pincel para pó



Rotocleaner



Escova

	Materiais utilizados	Produtos de limpeza / Tira-nódoas	Métodos de manutenção
<p>Manutenção diária</p> <p>Manutenção regular (frequência a ser adaptada de acordo com o tráfego 1 a 7 vezes por semana)</p>	 <p>aspirador de pó equipado com um filtro HEPA H12 para evitar a libertação poeiras finas (por , Sebo XP).</p>	-	<p>Escovar e aspirar Recomendamos que limpe a alcatifa todos os dias, especialmente nas áreas de tráfego intenso.</p>
<p>Manutenção operiódica</p>	 <p>Escova para o pó ou vassoura seguida de aspirador</p>	<p>Solução pré-destacamento : UNIPRO Natural, Dr. SCHUTZ Fresh up 2 em 1</p> <p>Poeira : UNIPRO Esponja vegetal ou de eucalipto, Dr. SCHUTZ Carpetlife</p>	<p>Limpeza com pó absorvente: 1- Pulverizar 5-10m² com a solução de pré-spotting. 2- Espalhar o pó numa camada fina. 3- Trabalhe na alcatifa com uma escova ou vassoura para limpar o pó. 4- Deixar fazer efeito. 5- Remover com uma escova de sucção.</p>
<p>Manutenção periódica (de uma vez por mês a uma vez por trimestre)</p>	<p>Rotowash (B45, B60, ...)</p> 	3% de vinagre branco	<p>Limpeza do Rotowash : 1- Limpar o pó com um aspirador 2- Encher o depósito Rotowash com água +3% de vinagre branco e utilizar escovas adequadas para tapetes (escovas macias). Não é necessário enxaguar. 3- Para encurtar o tempo de secagem, efetuar uma passagem sem pulverizar.</p>
	<p>Limpeza com uma máquina de limpeza rotativa que não seja o Rotowash (não utilizar o pincel simples).</p>	<p>Detergentes para Rotocleaner DIVERSION : Champô Tapi, Dr. SCHUTZ : Fresco 2 em 1</p>	<p>Limpeza com um Rotocleaner que não seja o Rotowash : 1- Limpar o pó com um aspirador 2- Pulverize o detergente no chão ou adicione-o ao depósito. 3- Utilizar o roto-limpador e escovas adequadas para alcatifas (escovas macias). 4- Enxaguar com água limpa.</p>
	<p>Exemplo de almofada tripla Orak Tri pad</p>	ORAK DS ou Hydrox	<p>Limpeza com três pás : 1- Limpar o pó. 2- Utilizar detergente (Orak Hydrox) no depósito. 3- Lavar à máquina sem enxaguar - o produto forma cristais. 4- Aspirar para remover os cristais.</p>
<p>Limpeza completa</p>	<p>(Mini) extrator de injectores Exemplo de Spotclean</p> 	Tira-nódoas (ver tabela)	<p>Remoção geral de nódoas : 1- Aspirar o produto de coloração com o mini-extractor. 2- Aplicar o tira-nódoas adequado e deixar . 3- Escovar suavemente. 4- Enxaguar com água limpa utilizando um bocal mini extrator ou uma esponja absorvente (ver quadro para mais pormenores).</p>
<p>Renovação completa (de uma vez por mês a uma vez por trimestre)</p>	<p>Rotowash (B45, B60, ...)</p> 	3% de vinagre branco	<p>Limpeza do Rotowash : 1- Remover o pó com um aspirador. 2- Encher o depósito do Rotocleaner com água e 3% de vinagre branco e utilizar escovas adequadas para alcatifas (escovas macias). 3- Para encurtar o tempo de secagem, efetuar uma passagem sem pulverizar.</p>

Este protocolo de manutenção deve ser adaptado em função do nível de tráfego e da localização da zona.
Para mais informações, contacte o seu representante Gerffor.

DESMONTAGEM

O seu tapete é um produto têxtil: em caso de nódoa, uma ação rápida resolverá o problema. Recomendamos que atue logo que a nódoa apareça. Quanto mais antiga for a nódoa, mais difícil é a sua remoção. Utilize o tira-nódoas adequado ao tipo de nódoa.

É necessário ter muito cuidado ao escolher os produtos de limpeza a utilizar para remover as nódoas dos tapetes. A utilização de um produto incorreto pode provocar uma descoloração irreparável. Os revestimentos têxteis para pavimentos são sensíveis aos produtos químicos: tanto as fibras como o suporte podem ser danificados por produtos químicos agressivos como os álcalis e os agentes branqueadores (lixívia, peróxido de hidrogénio, etc.). Regra geral, utilize apenas produtos de limpeza especificamente recomendados para alcatifas. Para o efeito, leia atentamente as recomendações da embalagem e da ficha técnica. Em todos os casos, siga cuidadosamente as recomendações de utilização.

Antes de utilizar um novo produto, recomendamos que faça um teste de solidez da cor, testando-o numa mancha ou numa pequena área discreta. Não utilizar produtos à base de lixívia ou sprays de espuma. O pH dos produtos utilizados não deve ser superior a 8. Nunca pulverize, direta ou indiretamente, com um produto que não se destine à limpeza de alcatifas (desodorizante / destruidor de odores / óleos essenciais, etc.). Além disso, qualquer que o produto utilizado, certifique-se de que não deixa resíduos na alcatifa. Quando utilizar um produto de limpeza, enxágue-o sempre com água.

NATUREZA DA TAREFA	TIRA-NÓDOAS / MÉTODO
Gordura: Manteiga, óleo, gordura, graxa, lama, alcatrão, betume, mostarda, ketchup, batom, comida doce, bebida doce.	DIVERSEY (Taski Tapi Spotex 1 & 2), ORAK (GS1) UNIPRO (Ativo bio e Solvastain)
Tânico: vinho, café, chá, sangue, coca-cola, manchas de madeira, vômito.	UNIPRO KF100 e KF200, ORAK (CS1) bicarbonato de sódio, peróxido de hidrogénio têxtil especial (10% vol.)
Vela	Retirar o máximo de cera possível, raspando ligeiramente. Em seguida, coloque um papel absorvente sobre a nódoa e aplique um ferro quente sem pressionar. Repetir a operação, deslocando o papel mata-borrão até à sua completa absorção. Para terminar, esfregue a nódoa com um pano embebido em detergente para nódoas de gordura.
Lama	Deixar secar e escovar. Se necessário, limpar com um pano embebido em champô para alcatifas (por exemplo, Tapi Shampoo, ORAK Hydrox, UNIPRO natural). Enxaguar.
Pastilhas elásticas	Endurecer a goma com gelo ou DIVERSEY (goma Taski tapi), depois retirá-la com as costas de uma lâmina de faca.
Leite, ovo, iogurte, chocolate, erva.	Espalhar um pouco de terra Sommière ou uma esponja, escovar e aspirar.
Cola, verniz	Limpar com um pano humedecido em acetona. Enxaguar com água limpa.
Pintura	Limpar com um pano humedecido em White Spirit. Enxaguar com água limpa.
Tinta, caneta.	Pulverizar UNIPRO Solvastain ou aplicar bicarbonato, deixar atuar, esfregar e enxaguar.
Ferrugem	Limpar com um pano humedecido com um produto anti-ferrugem (ácido oxálico diluído ou sal de azeda). Enxaguar com água limpa.
Verniz para unhas	Limpar com um pano humedecido com removedor de verniz das unhas.