

DESCRIÇÃO

Natureza	ISO 2424		Alcatifa em mosaico solta
Construção	ISO 2424		Tufo de laços
Material para o cabelo			100% polipropileno
Voltar	ISO 2424		Betume
Indicador	ISO 1763		1/10
Peso da bateria	ISO 2424	g/m	400
Área de superfície Peso da pilha	ISO 2424	g/m	240
Densidade dos pontos	ISO 1763	tufos/m ²	145 800
Peso total	ISO 8543	g/m	3790
Espessura total	ISO 1765	mm	5,3
Altura da pilha	ISO 1766	mm	2,3
Tamanho	ISO 24342	mm	500 x 500

CLASSIFICAÇÃO

Classificação europeia	PT 1307	classe	31
Classificação de incêndios	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1 fixado em betão
Propensão eléctrica estática	ISO 6536	kV	≤ 2
Classificação de luxo	PT 1307	classe	LC1
Resistência ao deslizamento	EN 13893	-	μ ≥ 0,30



DESEMPENHO

Redução do ruído	ISO 11654	αω	Não determinado
Isolamento acústico de impacto	EN ISO 10140	dB	Não determinado
Estabilidade dimensional	PT 986	%	≤ 0,20
Ensaio em cadeira de rodas (tipo H)	PT 985	-	Não elegível
Resistência térmica	ISO 8302	m ² K/W	≤ 0.09 (0,0578)
Solidez da cor	EN ISO 105 - B02	Qualificação	≥ 6

AMBIENTE / DO AR INTERIOR

TVOC após 28 dias	EN 16516	μ/m ³	≤ 100
Etiqueta GuT	n° GUT - Prodis		BFACFED8

MARCAÇÃO CE

	EN 14041	-	
--	----------	---	--