

	CARATTERISTICHE DI PRODOTTO			
	Standard	Requisiti	Unità	Risultati
<b>PRODUCT DESCRIPTION</b>				
Trattamento superficiale	-	-	-	PUR PROTECT
Complesso superficiale	-	-	-	100% PVC
Schiuma	-	-	-	Schiuma a celle chiuse
Spessore	EN 428	-	mm	<b>4.5 mm</b> 
Peso	EN 430	-	kg/m <sup>2</sup>	2,6
Lunghezza	EN 426	-	lm	20.5 Standard
Larghezza	EN 426	-	lm	1,5
<b>PROPRIETA' SPORTIVE</b>				
Assorbimento degli urti	EN 14808	≥ 25	%	≤ 25
Deformazione verticale	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 3.5
Ritorno di energia	NF P 90 203	≥ 0.31	m/s	≥ 0.31
Coefficiente di scivolamento	EN 13036-4	80 to 110	-	80 - 110
Rimbalzo della palla	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
Velocità della palla	UEFA	50 to 65	cm	-
	ITF	-	-	-
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>				
Resistenza all'abrasione	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Resistenza agli urti	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Resistenza all'indentazione	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5
<b>CLASSIFICAZIONE</b>				
Reazione al fuoco	EN 13501-1	-	-	
<b>DICHIARAZIONE DI PERFORMANCE</b>				
	EN 14041	-	-	

