



Equipamento para varrer a humidade

Mopa flexível, de preferência equipada com tiras de gaze descartáveis, anti-estáticas e/ou pré-impregnadas



Equipamento de limpeza mecânica

Lavadora automática, máquina de limpeza por rotação ou máquina de escovagem simples



Disco de limpeza mecânico

Discos a cores 3M (ou equivalente)



Nos produtos com interbloqueio, amovíveis e soltos, não deixar que a solução tenha.



Equipamento de lavagem manual

Esfregona ou gaze de microfibra descartável



Equipamento de limpeza a vapor

Seguir as recomendações do fabricante

	Equipamento utilizado	Produtos de limpeza	Métodos de limpeza
Primeira utilização Limpeza mecânica	 ou se estiver sujo	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> Varrer a humidade Lavagem mecânica a 300-450 rpm (com recuperação de água)
Limpeza diária Limpeza manual	 	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> Varrer a humidade Lavagem manual com mopa plana Enxaguamento
OU			
Limpeza mecânica	 ou amêndo a	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> Varrer a humidade Lavagem mecânica a 300-450 rpm (com recuperação de água) <p style="text-align: center;">ou</p> <ul style="list-style-type: none"> Limpeza a vapor
Limpeza profunda Limpeza mecânica	 ou amêndoa	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> Varrer a humidade Lavagem mecânica a 300-450 rpm (com recuperação de água)

Estas instruções de limpeza têm de ser adaptadas em função do tráfego e da localização da área.

Em caso de **manutenção manual** e para lhe oferecer os melhores resultados em termos de higiene e de aspeto, a **Gerflor recomenda a utilização de detergentes neutros e alcalinos com elevado poder molhante** (espalhamento e limpeza completa de toda a superfície do pavimento).

Segue-se uma lista não exaustiva de produtos recomendados pelos principais fabricantes:

KIEHL : Profloor*, RS Nett**
 TANA / WERNER : Green care
 SR15*, Floor Cleaner S*, Clean
 Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*,
 Innomat**

ECOLAB : Brial Clean S*
 ANIOS : Deterg'anios*
 ROCHEX : Polystar*, Roctonic**
 BUZIL : HC 43**
 Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**

DIVERSAÇÃO / AR SELADO: Ativo*
 DREITURM : Multinetzter*,
 Goldreif (verde)*, Linorein**, D1
 Neu**

*Neutro / Alcalino

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



- Nunca utilizar discos abrasivos ou qualquer procedimento suscetível de danificar o tratamento da superfície (produtos abrasivos, solventes, etc.).
- Nunca utilizar tampas de borracha (para pernas de cadeiras ou outros móveis); em vez disso, utilizar tampas de PVC ou polietileno.

REMOÇÃO DE NÓDOAS DURANTE AS OBRAS

Remoção de marcas de tinta

- Não utilizar equipamento de limpeza abrasivo (por exemplo, Scotch Brite, esfregões, palha de aço, etc.).
- Utilizar o solvente para a tinta, se for conhecido. Se o solvente não for conhecido, comece com solventes Essence C, White Spirit, etc. antes de tentar solventes mais fortes como o spray Taraclean. Se a nódoa for difícil de remover, não .
- Limpar e enxaguar bem o pavimento depois de aplicar o solvente.

Sobre pingos de tinta

Um spray de congelação produzirá excelentes resultados quando a tinta tiver formado uma gota no material (os sprays de congelação podem ser comprados em fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).

Em marcas de cola

- Marcas de adesivos acrílicos recentes (< 1 mês)
Aplicar uma solução à base de água com produto de limpeza adicionado, deixar atuar e limpar mecanicamente e enxaguar o pavimento.
- Marcas de adesivo acrílico secas (> 1 mês)
Utilizar Essence C ou White Spirit. Limpe e enxagúe bem o pavimento depois de aplicar o solvente.
- Marcas de cola solvente
Utilizar solventes fortes (como o spray Taraclean), mas não insistir se as marcas de cola forem difíceis de remover (como pode acontecer com colas reticuladas resistentes a solventes).

DICAS E CONSELHOS PARA A REMOÇÃO DE NÓDOAS

Ferrugem

Aplicar um produto anti-ferrugem ou ácido oxálico. Enxaguar abundantemente.

Gordura alimentar/caneta/caneta esferográfica/caneta de feltro/gordura pesada (alcatrão)

Aplicar um solvente como o Essence C ou o White Spirit. Esfregar com o produto não diluído e enxaguar com água abundante.

Marcas de borracha/Marcas de sapatos

Aplicar um detergente alcalino (como o Dynatech Trophy) nas marcas de sapatos. Deixar atuar durante 5 minutos. Esfregar.

Pastilhas elásticas

Utilize um spray de congelação para endurecer a pastilha elástica e, em seguida, retire-a com uma espátula de plástico (os sprays de congelação podem ser comprados em fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).