



Matériel pour le balayage humide
Balai trapèze équipé, de préférence, de gazes à usage unique, antistatiques et/ou pré imprégnées



Matériel pour l'entretien mécanique
Autolaveuse, rotocleaner ou monobrosse



Disque de nettoyage mécanique
Références couleur 3M ou équivalent

















Matériel pour le lavage manuel
Frange ou gaze jetable en microfibre



Matériel pour entretien à la vapeur
Suivre les préconisations du fabricant



Matériel pour le brossage manuel
Balai brosse

		Matériels utilisés	Produits d'entretien	Méthodes d'entretien
SOLS	Mise en service	 		<ul style="list-style-type: none"> Balayage humide Nettoyage au Balai brosse Récupération des eaux sales avec un balai à plat Rinçage à l'eau claire Laisser sécher le sol
	Entretien manuel			
	OU		Détergent alcalin	<ul style="list-style-type: none"> Balayage humide Lavage mécanique à 300-450 trs/min (avec récupération d'eau) Laisser sécher le sol
	Entretien mécanique	   ou  si sale		
	Entretien quotidien	 	Détergent neutre Détergent désinfectant ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> Balayage humide Lavage manuel avec balai à plat <ul style="list-style-type: none"> Rinçage Laisser sécher le sol
	Entretien manuel			
OU		Détergent spécifique	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage vapeur 	
Entretien mécanique				
Nettoyage approfondi	 	Détergent alcalin	<ul style="list-style-type: none"> Balayage humide Nettoyage au Balai brosse Récupération des eaux sales avec un balai à plat Rinçage à l'eau claire Laisser sécher le sol 	
Entretien manuel				
OU		Détergent alcalin	<ul style="list-style-type: none"> Balayage humide Lavage mécanique à 300-450 trs/min (avec récupération d'eau) Laisser sécher le sol 	
Entretien mécanique	 			
MURS ⁽²⁾	Nettoyage des murs		Détergent neutre	<ul style="list-style-type: none"> Lavage du mural Rinçage Laisser sécher

(1) Dans les locaux où la désinfection est obligatoire (blocs opératoires, chambres d'hôpitaux...) prévoir une alternance détergent neutre et détergent désinfectant sans amines.

(2) Pour plus de détails, se reporter à la page 2.

Ce protocole de maintenance est à adapter en fonction du niveau de trafic et de la localisation de la zone.

Pour des raisons de sécurité (glissance), d'hygiène et pour préserver l'aspect du produit, dans le temps, veuillez à ne pas laisser d'eau stagnante ou d'objets humides (serpillère, balai...) et à ce que le revêtement sèche bien entre chaque entretien.

Dans le cadre d'un **entretien manuel** et afin de vous offrir les meilleurs résultats en termes d'hygiène et d'esthétisme, **Gerflor recommande l'usage de détergents neutres et alcalins à fort pouvoir mouillant** (parfait étalage et nettoyage de toute la surface du sol).

Voici une liste non exhaustive des produits recommandés par les principaux fabricants :

KIEHL : Profloor*, RS Nett**
TANA / WERNER : Green care SR15*, Floor Cleaner S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**

ECOLAB : Brial Clean S*
ANIOS : Deterg'anios*, Aniosurf***
ROCHEX : Polystar*, Roctonic**
BUZIL : HC 43**

Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**
DIVERSEY / SEALED AIR: Asset*
DREITURM : Multinetzer*, Goldreif (vert)*, Linorein**, D1 Neu**

*Neutre / **Alcalin / *** Détergent désinfectant



Matériel pour le lavage manuel

Eponge sans abrasif

	Matériels utilisés	Produits d'entretien	Méthodes d'entretien
Mise en service	Eponge sans abrasif	Détergent alcalin	<ul style="list-style-type: none"> • Lavage avec un détergent alcalin • Rinçage à l'eau claire avec une éponge
Entretien quotidien	Eponge sans abrasif	Détergent neutre ou détergent désinfectant (sans amines)	<ul style="list-style-type: none"> • Lavage avec un détergent alcalin • Rinçage à l'eau claire avec une éponge • Nettoyage vapeur
Nettoyage périodique	Eponge sans abrasif	Détergent alcalin ou détergent désinfectant (sans amines)	<ul style="list-style-type: none"> • Lavage avec un détergent alcalin • Rinçage à l'eau claire avec une éponge • Nettoyage vapeur

Ce protocole de maintenance est à adapter en fonction du niveau de trafic et de la localisation de la zone.

Cas des surfaces désinfectées:

Certains détergents désinfectants contiennent des amines qui peuvent provoquer un jaunissement des surfaces (murs, cuvettes de WC, plan de toilette, joints,) dans le cas d'une mauvaise utilisation.

Nous conseillons l'utilisation d'un détergent désinfectant sans amines.

Dans le cas de l'utilisation d'un détergent désinfectant avec amines, il est nécessaire de suivre les recommandations du fabricant :

- Respecter la dilution préconisée.
- En cas de pulvérisation, ne pas laisser sécher sans essuyer / rincer.
- Réaliser une alternance détergent alcalin / détergent désinfectant pour enlever les résidus présents sur les surfaces.

Dans le cadre d'un **entretien manuel** et afin de vous offrir les meilleurs résultats en termes d'hygiène et d'esthétisme, **Gerflor recommande l'usage de détergents neutres et alcalins à fort pouvoir mouillant** (parfait étalage et nettoyage de toute la surface du sol).

Voici une liste non exhaustive des produits recommandés par les principaux fabricants :

KIEHL : Torvan*, Torvan concentré**, Desinet***

TANA / WERNER : AROMA fresh*, NOWA FLA 710S**, Apesin clean bacto***

ANIOS : Deterg'anios*, Aniossurf***

ROCHEX : Lumisol*, Roctonic**, Desintex BGF***

BUZIL : G481 Blitz Citro, HC 43 Maradin, D443 Budenat® Intense***

Dr. SCHUTZ : PU Cleaner dilution 1/200*, Clean & Strip**, Désinfectant cleaner***

DIVERSEY / SEALED AIR: Jontec 300 Pur Eco*, Jontec Stride dégraissant**, Oxivir Excel***

*Neutre / **Alcalin / *** Détergent désinfectant

PRÉCAUTIONS D'USAGE



- Ne jamais effectuer de décapage avec des disques abrasifs ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvants...).
- Ne jamais utiliser d'embouts (de chaise ou de mobilier) en caoutchouc, mais des embouts en PVC ou en Polyéthylène.

TRAITEMENT DES TACHES EN COURS DE CHANTIER

Élimination des traces de peintures

- Proscrire tout ponçage (Scotch Brite, tampon à récurer, paille de fer ...).
- Utiliser le solvant de la peinture si celui-ci est connu. En cas de non connaissance du solvant, commencer par des solvants tels que Essence C, White Spirit... avant d'essayer des solvants plus agressifs (bombe Taraclean). Ne pas insister en cas de résistance.
- Après application du solvant, essuyer et rincer le sol.

Sur les gouttes de peinture

La bombe de froid donne de très bons résultats quand la peinture forme une goutte sur le matériau (achat de bombe de froid chez fabricants de produits d'entretien ou en pharmacie).

Sur les traces de colles

- Traces fraîches de colle acrylique (< 1 mois)
Appliquer une solution à base d'eau additionnée de décapant, laisser agir puis effectuer un nettoyage mécanique et rincer le sol.
- Traces de colles acryliques sèches (> 1 mois)
Utiliser de l'Essence C ou du White Spirit. Après application du solvant, essuyer et rincer le sol.
- Traces de colles solvants
Utiliser des solvants agressifs (bombe Taraclean) mais pas trop insister sur les traces de colles résistantes (colles réticulées qui résistent aux solvants).

QUELQUES CONSEILS DE DÉTACHAGE

Rouille

Appliquer un anti-rouille ou acide oxalique. Rincer abondamment.

Matières grasses alimentaires / peinture / stylo à bille / stylo feutre / graisse lourde (goudron)

Appliquer sur la tache un solvant tel que Essence C, White Spirit. Frotter avec le produit pur et rincer abondamment.

Traces de caoutchouc / traces de chaussures

Appliquer un détergent alcalin traces de chaussures (Dynatech Trophy). Laisser agir 5 minutes. Frotter.

Chewing-gum

Utiliser une bombe de froid pour durcir le chewing-gum puis le retirer à l'aide d'une spatule en plastique (achat de bombe de froid chez fabricants de produits d'entretien ou en pharmacie).