

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

Totale dikte / Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5.00		
Dikte van de slijtlaag / Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.55		
Gewicht / Poids	EN ISO 23997	g/m ²	7781		
Formaat / Format	EN ISO 24342	mm	212 x 1238.8	239.6 x 1460.8	388.8 x 728.7
Planken / tegels / m ² per verpakking Nombre de lames / dalles / m ² par boîte	-	-	7 / 1.84 m ²	6 / 2.10 m ²	6 / 1.70 m ²

CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION

Norm/Productspecificatie / Norme/spécification du produit	-	-	EN ISO 10582		
	ASTM F 1700	-	Class III Type B		
Europese classificatie / Classement européen	EN ISO 10874	klasse / classe	33 - 42		
Brandclassificatie / Classement Feu	EN 13 501-1	klasse / classe	Bfl-s1		
Bescherming tegen elektrostatische ontlading / Protection contre les décharges électrostatiques	EN 1815	kV	< 2		
Slipweerstand Nat / Glissance humide	DIN 51 130	klasse / classe	R10		

PRESTATIES / PERFORMANCES

Slijtageweerstand / Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	< 2,0		
Slijtagegroep / Groupe d'abrasion	-	-	T		
Type bindmiddelgehalte / Teneur en agent liant	ISO 10582	Type	I		
Dimensionale stabiliteit (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15		
Dimensionale stabiliteit (gemiddelde gemeten waarde) / Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	~ 0.05		
Puntbelasting / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10		
Contactgeluidsisolatie / Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	4		
Geluid bij lopen / Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	79		
Bureaustoeltest (type H) Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK		
Warmtegeleidingsvermogen / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25		
Kleurvastheid / Solidité lumière	EN 20 105 - B02	schaal / degré	≥ 6		
Oppervlaktebehandeling / Traitement de surface	-	-	ProtecShield™		
Weerstand tegen chemicaliën / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK		

MILIEU / BINNENLUCHTKWALITEIT / ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TVOC na 28 dagen / TVOC après 28 jours	ISO 16000-6		<10		
--	-------------	--	-----	--	--

CE MARKERING / MARQUAGE

	EN 14041				