

BESCHRIJVING / DESCRIPTION			TREND
Totale dikte / Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,50
Dikte van de slijtlaag / Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55
Gewicht / Poids	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	3'850
Formaat / Format	EN ISO 24342	mm	152,4 x 762 mm
Planken / m <sup>2</sup> per verpakking Nombre de lames / m <sup>2</sup> par boîte	-	-	33 / 3,82 m <sup>2</sup>
CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION			
Norm/Productspecificatie / Norme/spécification du produit	-	-	EN ISO 10582
Europese classificatie / Classement européen	EN ISO 10874	klasse / classe	33 - 42
Classificatie UPEC/ Classement UPEC			
Brandclassificatie / Classement Feu	EN 13 501-1	klasse / classe	Bfl-s1
Bescherming tegen elektrostatische ontlading / Protection contre les décharges électrostatiques	EN 1815	kV	< 2
Slipweerstand Nat / Glissance humide	EN 16165 app. B (DIN 51130)	klasse / classe	R10
PRESTATIES / PERFORMANCES			
Slijtageweerstand / Résistance à l'usure	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	< 2,0
Slijtagegroep / Groupe d'abrasion	-	groep / groupe	T
Type bindmiddelgehalte / Teneur en agent liant	ISO 10582	Type	I
Geluid bij lopen / Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	77
Contactgeluidsisolatie / Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	4
Dimensionale stabiliteit (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25
Dimensionale stabiliteit (gemiddelde gemeten waarde) / Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	≤ 0,10
Puntbelasting / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Bureaustoeltest / Essai de la chaise à roulettes	ISO 4918	-	OK
Warmtegeleidingsvermogen / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25
Kleurvastheid / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	schaal / degré	≥ 6
Oppervlaktebehandeling / Traitement de surface	-	-	ProtecShield™
Weerstand tegen chemicaliën / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987		OK
MILIEU / BINNENLUCHTKWALITEIT / ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR			
TVOC na 28 dagen / TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m <sup>3</sup>	<10
CE MARKERING / MARQUAGE			Floorscore®
	EN 14041		