

Description		Rigide, avec 2 lèvres souples. Élément de finition qui couvre le dessus de la plinthe. Épaisseur max. du revêtement de sol associé : 4 mm															
Installation		Avec une colle double encollage, une colle contact en dispersion ou un adhésif double face compatible avec les profils en PVC.															
Poids	g/ml	65 ± 3 (profilé de la base) / 68 ± 3 (profilé du clip)															
Shore		75 ± 2 Sh A. (lèvre souple)															
Longueur	m	3+0.02															
Dimensions du profilé	mm																
Conditionnement	ml/boîte	60 20 unités x 3 ml															
Code produit		0486															
Coloris disponible		<table border="0"> <tr> <td></td> <td>ALU</td> <td>04860660</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ARDOISE</td> <td>04860653</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BEIGE</td> <td>04866281</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BLANC</td> <td>04860822</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GALET</td> <td>04860601</td> </tr> </table>		ALU	04860660		ARDOISE	04860653		BEIGE	04866281		BLANC	04860822		GALET	04860601
	ALU	04860660															
	ARDOISE	04860653															
	BEIGE	04866281															
	BLANC	04860822															
	GALET	04860601															