

## TARASAFE Compact

Tarasafe Compact met "PUR"

### Onderhoudsadvies voor uw Tarasafe Compact vloersysteem:

Uw nieuwe Tarasafe Compact vloer is afgewerkt met de Gerflor oppervlaktebehandeling "PUR", wat een goede basis vormt voor de start van uw onderhoudsplan en daarmee optimale levensduur.

Bij de start dient u rekening te houden met het volgende:

1. Na de bouwinstallatie en voorafgaand aan het inhuizen, van o.a. meubels, is het belangrijk dat u de vloer afdekt. Met een stucloper of hiervoor geschikte beschermfolie.
2. Een perfect "3 zone Gerflor" inloopmatsysteem voorkomt vervuiling door uw locatie.
3. Plaats juiste vloerbeschermers onder o.a. meubels & stoelpoten.

### Vervuiling

Vervuiling is er in drie hoofdgroepen: losliggend, ligt gehecht en zwaar gehechte vervuiling. Uw schoonmaakonderhoudsplan en frequentie dient hierop afgestemd te worden. Wij adviseren om dit eerst in overleg met uw huidige schoonmaakleverancier te bepalen. Indien nodig kunnen wij u daarbij assisteren.

### Evaluatie

Wij adviseren om 3 en 6 maanden na ingebruikname te controleren of het schoonmaak-schema voldoet aan uw wensen en of dat deze bijgesteld dient te worden. Registreer de schoonmaakfrequenties bij de start.

### Vloerbeschermers

Om beschadigen van de vloer te voorkomen adviseren wij vloerbeschermers voor stoelpoten en meubels te gebruiken die geschikt zijn voor soepele Tarasafe Compact vloerbedekking (zoals vloerbeschermers van pvc, teflon of polyethyleen) en wij adviseren u dit vooraf na te gaan bij uw leverancier. Sommige rubber soorten bezitten een antioxidant die een blijvende bruine verkleuring kunnen achterlaten op het Tarasafe Compact. Wij adviseren daarom alleen licht gekleurde rubber soorten te gebruiken die geen verkleuring achterlaten op het Tarasafe Compact en dit vooraf na te gaan bij uw leverancier. Bureaustoelwielen dienen geschikt te zijn voor Tarasafe Compact vloeren (Type W). Controleer en reinig de vloerbeschermers en wielen regelmatig en vervang indien noodzakelijk.

### Onderhoud

#### Dagelijks onderhoud

Stofzuig het entreesysteem, stofwis (kleine ruimtes stofzuig) uw Tarasafe Compact vloer en reinig deze klam vochtig met een neutraal reinigingsmiddel en een microvezel vlakmopsysteem.

#### Periodieke onderhoud

Stofzuig het entreesysteem, stofwis (kleine ruimtes stofzuig) uw Tarasafe Compact vloer en reinig deze klam vochtig met een neutraal reinigingsmiddel en een microvezel vlakmopsysteem. Wissel eventueel, op basis van de evaluatie, het neutraal reinigingsproduct in voor een alkalische reinigingsmiddel. Maakt u gebruik van een schrob zuig-/machine voorziet deze van een zachte borstel.

### Aandachtspunten

Gebruik NOOIT alleen water om te reinigen. Reinig Tarasafe Compact vloeren altijd met een reinigingsmiddel en doseer de juiste mengverhouding. Reinigingsmiddel ontspant het water en neemt vuil op.

**Vloeronderhoud kan alleen met goed en schoon materiaal!**

### Contactgegevens

Gerflor Benelux BV

NL tel +31 (0)40 266 1700

BELUX tel +32 (0)376 642 82