

BESKRIVNINGAR AV SKIVOR

Relevanta BSAB koder

MJK.2- SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS\Beklädnader av plastplattor

KKB – SKIKT AV SKIVOR\SKIKT AV PLASTSKIVOR\SKIKT AV KOMPAKT PLAST

KZ- SKIKT AV SKIVOR\SKIKT AV SKIVOR AV ÖVRIGA MATERIAL

Decochoc

Beskrivning: 2 mm lätt strukturerad väggskyddspanel med >25% återvunnet innehåll (Decochoc tillverkad av Gerflor/SPM) av styv PVCu som uppnår Bs2d0 brandklassificering tillsammans med 300g lim på pappersbeklädd gips. Eventuella skarvar mellan paneler och till PVCgolv varmsvetsas med en kulöranpassad svetstråd. Panelens kemikalie- och märkesbeständighet ska uppfylla enligt ISO 26987. Samt vara livsmedelsgodkänd · Miljö: inga tungmetaller och inget ämne som potentiellt utsätts för någon REACH-begränsning används vid tillverkningen. Emissionsnivån av flyktiga ämnen i luften har testats enligt ISO 16000-6 och är mycket låg (A+) TVOC <100 µg/m³. 100 % av produkten är återvinningsbar. · Färger: 39 kulörer från standardsortiment. · Installationsmetod: hellimma enligt tillverkarens instruktioner. Utvändiga hörn kompletterad med hörnskydd och invändiga hörn fogas. Kan även termoformas.

Decochoc Staro

Beskrivning: 1,5 mm PVCfri lätt strukturerad väggskyddspanel (Decochoc Staro tillverkad av Gerflor/SPM) av styv PETg som uppnår Bs1d0 brandklassificering tillsammans med 300g lim på pappersbeklädd gips. Eventuella skarvar mellan paneler och till andra material görs med en kulöranpassad silikonfog (silikonfog som tillverkas av SPM). Panelens kemikalie- och märkesbeständighet borde ha bevisats på vanliga rengöringsprodukter enligt ISO 26987. · Miljö: inga tungmetaller och inget ämne som potentiellt utsätts för någon REACH-begränsning används vid tillverkningen, inte heller PBT/BPA. Emissionsnivån av flyktiga ämnen i luften har testats enligt ISO 16000-6 och är mycket låg (A+) TVOC <5 µg/m³. 100 % av produkten är återvinningsbar. · Färger: 11 kulörer från standardsortiment. · Installationsmetod: hellimma enligt tillverkarens instruktioner. Utvändiga hörn kompletterad med hörnskydd och invändiga hörn fogas. Kan även termoformas.

BESKRIVNINGAR AV PROFILER

Relevanta BSAB koder.

NSM.46 - AVBÄRARLISTER AV PLAST

Skyddslistor

Beskrivning: Skyddslist (WST150 eller WST200 tillverkad av Gradus/Gerflor) tjock med lätt strukturerad yta av bakterieavvisande PVC som uppnår Bs2d0 brandklassificering. PVC-profilen är 150 eller 200 mm hög och 3,5 mm tjock. 100 % av produkten är återvinningsbar. · Färg: 32 kulörer från tillverkarens standardsortiment. · Installationsmetod: Självhäftande eller lim. Gradus Grip rekommenderas för starkare fixering

Avbärarlist 100mm

Beskrivning: D-formad väggskyddsskena (WGA100 tillverkad av Gerflor/Gradus) av lätt strukturerad yta i bakterieavvisande PVCu som uppnår Bs2d0 brandklassificering. PVC-profilen skjuter ut 50 mm, är 100 mm hög och 2 mm tjock. Den snäpps fast på en kontinuerlig aluminiumskena. Som avslut tillhandahålls av lätt strukturerade ändstycken (52 mm breda). 100 % av produkten är återvinningsbar. · Färg: 32 kulörer från tillverkarens standardsortiment. · Installationsmetod: Skruvas i vägg. rekommenderad höjd på skyddsskenans centrumlinje 0,80 m över golvnivå för mellanliggande väggskydd eller ovanpå golvlisen för lågnivåväggskydd. Fästs på en kontinuerlig aluminiumskena.

Avbärarlistor 125mm /200mm

Beskrivning: Välvd väggskyddsskena (WGS200 eller 125 tillverkad av Gerflor/Gradus) med lätt strukturerad yta i bakterieavvisande PVCu som uppnår Bs2d0 brandklassificering. PVCu-profilen skjuter ut 25 mm, är 200 eller 125 mm hög och 2 mm tjock. Den snäpps fast på en hållare av återvunnen PVCu som följer även buktande väggar och med en invändig stötdämpande PVC-profil. Som avslut tillhandahålls av lätt strukturerade ändstycken (27 mm breda). · 100 % av produkten är återvinningsbar och återanvändbar. · Färg: 32 kulörer från tillverkarens standardsortiment. · Installationsmetod: Skruvas i vägg. Rekommenderad höjd på skyddsskenans centrumlinje 0,80 m över golvnivå för mellanliggande väggskydd eller ovanpå golvlisen för lågnivåväggskydd.

Relevanta BSAB koder.

NSM.45 - HÖRNSKYDD AV PLAST

Hörnskydd Standard

Beskrivning: 90° hörnskydd av PVCu (CGS25/50/75 tillverkad av Gerflor/Gradus) med lätt strukturerad yta. 2 mm tjock, uppnår Bs2d0 brandklassificering. · 100 % av produkten är återvinningsbar. · Färg: 32 från tillverkarens standardsortiment. · Installationsmetod: snäppfästes på en pvchållare som skruvas på väggen.

Hörnskydd Heavy Duty

Beskrivning: 90° hörnskydd på en hållare av återvunnen PVC (CGH50 tillverkad av Gerflor/Graduys) med lätt strukturerad yta. 2 mm tjock, uppnår Bs2d0 brandklassificering . Det utbytbara höljet 46x46 mm breda (invändigt mått) snäpps på hållaren. Hörnskyddet är avslutat med en lätt strukturerad PVC-ändkapsel. · 100 % av produkten är återvinningsbar. · Färg: 32 från tillverkarens standardsortiment. · Installationsmetod: snäppfästes på en pvchållare som skruvas på väggen.

BESKRIVNINGAR AV LEDSTÄNGER

Relevanta BSAB koder.

NSK.322 - LEDSTÄNGER INOMHUS

Linea Touch ledstång

Beskrivning: Trilobformad handledare med bakterieavvisande hölje i kulör XXX som uppfyller B-s2,d0 brandklassning(Typ Linea Touch från Gerflor/SPM). Ledstången har en top på 40mm och en bas på 28mm för att ge ett stadigt antirotationsgrepp. Den sitter 40 mm från vägg och ett totalt djup på 80 mm.

Ledstången finns i två versioner. En standard med 2mm aluminium (220kg i 2 km/h) och en förstärkt med 5 mm aluminium (320 kg i 2 km /h) för tuffare miljöer där tyngre rullande trafik finns. Ledstången skruvas i väggen med hållare (finns i två versioner Standard och förstärkt).

Installationsmetod:

Överkant sektion 0,90 m över golvnivå. Ledstången fixerar till 2-punkts självlåsand fästen, skruvade i väggen med 1,20 m centrum (0,80 m centrerar i tättrafikkorridorer och på lätta skiljeväggar som gipsskivor). Avslut, hörn och skarvstycken fixeras med 2,5 mm insex stoppskruvar.

Hållare

55 mm böjd standard

80 mm böjd förstärkt

Tillbehör

Ändstycken Standard eller fasat

Avslut 90° eller förlängt avslut (förskriv vänster eller höger avslut)

Stödprofil till avslut

Hörn Justerbart 80°-180° samt 90°

Skarvstycke bakteriehämmande

Finns i 31 kulörer och infälld LED belysning som tillval.