

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

Totale dikte / Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2
Dikte slijtlaag / Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.3
Gewicht / Poids	EN ISO 23997	g/m ²	3580
Afmetingen / Format	EN ISO 24342	mm	457 x 914 mm / 11 / 4,60 m ² 610 x 610 mm / 13 / 4,83 m ² 184 x 1219 mm / 21 / 4,71 m ² 230 x 1500 mm / 13 / 4,49 m ² 184 x 1219 mm (EIR) / 17 / 3,81 m ² 230 x 1500 mm (EIR) / 11 / 3,8 m ²
Planken / tegels / m ² per verpakking Nombre de lames / dalles / m ² par boîte	-	m ²	

CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION

Norm/Productspecificatie / Norme/spécification du produit	-	-	EN ISO 10582
Europese classificatie / Classement européen	EN ISO 10874	klasse / classe	23 - 31
Brandclassificatie / Classement Feu	EN 13 501-1	klasse / classe	Bfl-s1
Statische elektrische geleidbaarheid / Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2
Slijpweerstand Nat / Glissance humide	EN 16165 app. B (DIN 51130)	klasse / classe	R10

PRESTATIES / PERFORMANCES

Slijtageweerstand / Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	<2.0
Slijtagegroep / Groupe d'abrasion	-	groep / groupe	T
Type Bindmiddelgehalte / Teneur en agent liant	ISO 10582	groep / groupe	I
Geluid bij lopen / Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	77
Contactgeluidsisolatie / Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	4
Dimensionale stabiliteit (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25
Dimensionale stabiliteit (gemiddelde gemeten waarde) / Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	≤ 0.10
Puntbelasting / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Bureaustoeltest / Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK
Warmtegeleidingsvermogen / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Kleurvastheid / Solidité lumière	EN 20 105 - B02	graden / degré	≥ 6
Oppervlaktebehandeling / Traitement de surface	-	-	PUR+ MATT
Weerstand tegen chemicaliën / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987		OK

MILIEU / BINNENLUCHTKWALITEIT / ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TVOC na 28 dagen / TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m3	< 10
--	-------------	--------	------

CE MARKERING / MARQUAGE

	EN 14041		