

**BESCHRIJVING / DESCRIPTION**

Totale dikte / Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5.4		
Dikte slijtlaag / Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.3		
Gewicht / Poids	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	6900		
Afmetingen / Format	EN ISO 24342	mm	229 x 1492	229 x 1250	399 x 730
Planken / tegels / m <sup>2</sup> per verpakking Nombre de lames / dalles / m <sup>2</sup> par boîte	-	-	7 / 2.39 m <sup>2</sup>	7 / 2 m <sup>2</sup>	7 / 2.04 m <sup>2</sup>

**CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION**

Norm/Productspecificatie / Norme/spécification du produit	-	-	EN ISO 10582		
Europese classificatie / Classement européen	EN ISO 10874	klasse / classe	23 –31		
Brandclassificatie / Classement Feu	EN 13 501-1	klasse / classe	Bfl-s1		
Statische elektrische geleidbaarheid / Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2		
Slijpweerstand Nat / Glissance humide	EN 16165:2021	klasse / classe	R10		

**PRESTATIES / PERFORMANCES**

Slijtageweerstand / Résistance à l'usure	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	<2.0		
Slijtagegroep / Groupe d'abrasion	-	groep / groupe	T		
Type Bindmiddelgehalte / Teneur en agent liant	ISO 10582	groep / groupe	I		
Geluid bij lopen / Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	79		
Contactgeluidsisolatie / Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	21		
Dimensionale stabiliteit (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15		
Dimensionale stabiliteit (gemiddelde gemeten waarde) / Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	≤ 0.10		
Puntbelasting / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10		
Bureaustoeltest / Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK		
Warmtegeleidingsvermogen / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25		
Kleurvastheid / Solidité lumière	EN 20 105 - B02	graden / degré	≥ 6		
Oppervlaktebehandeling / Traitement de surface	-	-	PUR+ MATT		
Weerstand tegen chemicaliën / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987		OK		

**MILIEU / BINNENLUCHTKWALITEIT / ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR**

TVOC na 28 dagen / TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m3	< 10		
----------------------------------------	-------------	--------	------	--	--

**CE MARKERING / MARQUAGE**

	EN 14041				