




Creation 55
CAM Compliant

Gerflor®

Creation 55

Formato (mm)  184x1219

Protecshield™



PROTECSHIELD™

CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATE



Micro scratch resistance



Manutenzione facile

SUPERFICIE ULTRA OPACA



Aspetto naturale

4D DESIGN

STRATO DI USURA 'CRYSTAL'



Aspetto naturale

FILM STAMPATO IN ALTA DEFINIZIONE



Superficie ultra realistica

RILIEVO STRUTTURATO



Superficie ultra realistica

BORDI BISELLATI



Effetti piastre e doghe

STRATO SUPERIORE CONFORTEVOLE



Comfort acustico



Confortevole al passo



Facile installazione



Taglio agevole

DESIGN COVERSTRIPS - Strisce decorative LVT

Formato (mm) 4x914mm



Codice: 3203 + Codice colore



**100% REACH
SENZA FTALATI**



**100% RICICLABILE
FINO AL 35% DI CONTENUTO RICICLATO**



**EMISSIONI TVOC SOTTO IL LIVELLO
DI RILEVAMENTO
(TVOC < 10µg/m³ dopo 28 giorni)
SENZA FORMALDEIDE**

Creation 55 - DA INCOLLO



BUFFALO 0457
DB 184 x 1219



BROWNIE 0459
DB 184 x 1219



AMARANTE 0579
DB 184 x 1219



BOSTONIAN OAK 0871
DB 184 x 1219



BOSTONIAN OAK HONEY 0851
DB 184 x 1219



MICHIGAN 0461
DB 184 x 1219



QUARTET 0503
DB 184 x 1219



Livello di contrasto del design:  Leggero  Medio  Alto

N.B. Per disponibilità/ordini, riportare il codice: G581.

Creation 55- DA INCOLLO



LONG BOARD 0455
DB 184 x 1219



RUSTIC OAK 0445
DB 184 x 1219



BALLERINA 0347
DB 184 x 1219



CAMBRIDGE 0465
DB 184 x 1219



QUARTET HONEY 0870
DB 184 x 1219



QUARTET FAUVE 0859
DB 184 x 1219



HONEY OAK 0441
DB 184 x 1219



SWISS OAK GOLDEN 0796
DB 184 x 1219



Livello di contrasto del design:  Leggero  Medio  Alto

Creation 55- DA INCOLLO



MANSFIELD NATURAL 0069

DB 184 x 1219



BOSTONIAN OAK BEIGE 0853

DB 184 x 1219



SWISS OAK BEIGE 0848

DB 184 x 1219



MALUA BAY 0448

DB 184 x 1219



TWIST 0504

DB 184 x 1219



SALENTO BEIGE 1286

DB 184 x 1219



SALENTO LIGHT GREY 1287

DB 184 x 1219



PAINT WOOD TAUPE 0856

DB 184 x 1219



Livello di contrasto del design:  Leggero  Medio  Alto

Creation 55- DA INCOLLO



SWISS OAK PEARL 0846
DB 184 x 1219



OXFORD 0061
DB 184 x 1219



WHITE LIME 0584
DB 184 x 1219



AMADOR 0447
DB 184 x 1219



ARENA 0060
DB 184 x 1219



MANSFIELD LIGHT 0068
DB 184 x 1219



STRIPE OAK ICE 0858
DB 184 x 1219



RANCH 0456
DB 184 x 1219



Livello di contrasto del design:  Leggero  Medio  Alto

Creation 55

CREATION 55 è un pavimento resiliente, decorativo, flessibile, non caricato, Gruppo T di abrasione, disponibile in doghe ed in piastre con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.55 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da uno strato intermedio confortevole e resiliente. Il suo spessore totale è di 2.5 mm. Beneficia di un trattamento di superficie al poliuretano **Protec-Shield**, che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione. **CREATION 55** è una pavimentazione da incollo, la resistenza

elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 33 / 42 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1). **CREATION 55** è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato fino a un 35%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni – ISO 16000-6).

Può essere combinato con il materassino acustico

Gerflor Smart Fix 16dB 



Codice: 1698 - Formato: 1 m x 7.5ml

CREATION 55			
DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.55
Peso	EN ISO 23997	g/m²	3850
Dimensioni	EN ISO 24342	mm	Doghe - 184,15x1219,2
Numero di doghe/piastre e mq per confezione	-	-	15/3,36
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	33-42
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida: test rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Type Binder content	ISO 10582	tipo	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	77
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4
Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25
Stabilità dimensionale rilevata	-	%	≤ 0.10
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H)	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	ProtecShield™
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi/m³	< 10
Rispondenza CAM Edilizia (decreto 23.06.22) - punto 2.5.10.2 "Pavimentazioni resilienti" - Contenuto minimo di riciclato	EPD secondo EN ISO 14025		20%
Rispondenza CAM Edilizia (decreto 23.06.22) punto 2.5.1 "Emissioni negli ambienti confinati"	Air comfort Gold		OK
Certificazioni	-	-	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
	EN 14041	   	