

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

Brazilia – Indiana – Metallica – Osmoz – Poesy – Neopolis – Cocoon - Neoterra

Totale dikte / Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.00
Dikte slijtlaag / Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	> 1.02
Gewicht / Poids	EN ISO 23997	g/m²	2580 - 2620
Afmetingen van de baan / Largeur des lés	EN ISO 24341	cm	200
Lengte van de baan / Longueur des lés	EN ISO 24341	cm	20

CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION

Norm/Productspecificatie / Norme/spécification du produit	-	-	EN ISO 10582
Europese classificatie / Classement européen	EN ISO 10874	klasse / classe	34 -43
Brandclassificatie / Classement Feu	EN 13 501-1	klasse / classe	Bfl-s1
Statische elektrische geleidbaarheid / Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2
Slipweerstand Nat / Glissance humide (*)	DIN 51130	klasse / classe	R10

PRESTATIES / PERFORMANCES

Slijtageweerstand / Résistance à l'usure	EN 660.2	mm³	<2.0
Slijtagegroep / Groupe d'abrasion	-	groep / groupe	T
Dimensionale stabiliteit (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Puntbelasting / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Puntbelasting meting/ Poinçonnement statique mesure	-	mm	≈ 0.02
Contactgeluidsisolatie / Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	8
Bureaustoeltest / Essai de la chaise à roulettes (type W)	ISO 4918	-	OK
Warmtegeleidingsvermogen / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Kleurvastheid / Solidité lumière	EN 20 105 - B02	graden / degré	≥ 6
Oppervlaktebehandeling / Traitement de surface	-	-	Evercare™
Weerstand tegen chemicaliën / Résistance aux produits chimiques (*)	EN ISO 26987	-	OK
Antibactericide werking (E. coli - S. aureus - MRSA) (*) Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) (*)	ISO 22196	-	> 99% groeiremmend > 99% ne favorise pas la prolifération
Antivirale werking (coronavirus 229E) (*) Activité anti-virale (coronavirus humain 229E) (*)	ISO 21702	-	99,7% na 2h 99,7% après 2h

MILIEU / BINNENLUCHTKWALITEIT / ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TVOC na 28 dagen / TVOC après 28 jours	SO 16000-6	µg/ m³	< 10
Certificering / Certification	-	-	Floorscore®

CE MARKERING / MARQUAGE

	EN 14041		  
			

(*) Raadpleeg de Tarasafe-assortimenten voor duurzame vochtbestendigheid gedurende de hele levensduur. / Pour une résistance durable à l'humidité, veuillez vous référer aux gammes Tarasafe.

(*) Wat de bestendigheid tegen chemische stoffen betreft, kunt u de desbetreffende brochure van onze website downloaden. / Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet

(*) Het gebruik van een doeltreffende reinigingsmethode biedt de beste bescherming tegen infectie / Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.