

POPIS

Druh	ISO 2424		Volne ložené kobercové čtverce
Konstrukce	ISO 2424		Všívavý strukturovaný smyčkový vlas
Materiál smyček			100% Polyamid Econyl®
Rubová vrstva	ISO 2424		Bitumen
Měřítko	ISO 1763		1/10
Hmotnost smyček	ISO 2424	g/m ²	620
Hmotnost smyček na povrchu	ISO 2424	g/m ²	420
Hustota smyček	ISO 1763	smyček/m ²	173 800
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ²	4105
Celková tloušťka	ISO 1765	mm	6.5
Výška smyček	ISO 1766	mm	3.2
Rozměr	ISO 24342	mm	500 x 500

KLASIFIKACE

Evropská klasifikace	EN 1307	třída	33
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Bfl-s1 volná pokládka na cement
Vnik el. Náboje	ISO 6536	kV	≤2
Hodnocení komfortu	EN 1307	třída	LC2
Kluznost	EN 13893	-	μ ≥0.30

VLASTNOSTI

Tlumení hluku	ISO 11654	αω	0.20
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 10140	dB	24
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0.20
Test kolečkovou židlí (typ H)	EN 985	-	≥ 2.4 (Class A)
Tepelná odolnost	ISO 8302	m ² K/W	<0.09 (0.0726)
Barevná stálost	EN ISO 105 - B02	stupeň	≥ 7/8

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU

TVOC po 28 dnech	EN 16516	μ/m ³	≤100
Label GuT	n° GUT - Prodis		BAEA3BAE
Certifikace	EPD		Dostupný
	FDES		Dostupný

CE MARKING

	EN 14041	-	    
---	----------	---	--