

POPIS

Druh	ISO 2424		Volne ložené kobercové čtverce
Konstrukce	ISO 2424		Všíváný nízký smyčkový vlas
Materiál smyček			100% Polyamid
Rubová vrstva	ISO 2424		Bitumen
Měřítko	ISO 1763		1/10
Hmotnost smyček	ISO 2424	g/m ²	520
Hmotnost smyček na povrchu	ISO 2424	g/m ²	280
Hustota smyček	ISO 1763	smyček/m ²	142 200
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ²	4000
Celková tloušťka	ISO 1765	mm	5,6
Výška smyček	ISO 1766	mm	2,4
Rozměr	ISO 24342	mm	500 x 500

KLASIFIKACE

Evropská klasifikace	EN 1307	třída	33
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Bfl-s1 volná pokládka na cement
Vnik el. Náboje	ISO 6536	kV	≤ 2
Hodnocení komfortu	EN 1307	třída	LC1
Kluznost	EN 13893	-	μ ≥ 0,30

VLASTNOSTI

Tlumení hluku	ISO 11654	αω	0,15
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 10140	dB	22
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤0.20
Test kolečkovou židlí (typ H)	EN 985	-	≥2.4
Tepelná odolnost	ISO 8302	m ² K/W	< 0.09 (0,0659)
Barevná stálost	EN ISO 105 - B02	stupeň	>5-6/8

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU

TVOC po 28 dnech	EN 16516	μ/m ³	≤100
Label GuT	n° GUT - Prodis		7FDF1AC0
Certifikace	EPD		Dostupný
	FDES		Dostupný

CE MARKING

	EN 14041	-	    
---	----------	---	--