

| DESCRIPTION                                                                         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Épaisseur totale                                                                    | EN ISO24346    | mm      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |
| Épaisseur couche d'usure                                                            | EN ISO24340    | mm      | 0.70                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |
| Poids                                                                               | EN ISO 23997   | g/m²    | 7670                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |
| Format                                                                              | EN ISO 24342   | mm      | 212 x 1238.8                                                                                                                                                                                                                                                      | 239.6 x 1460.8 | 388.8 x 728.7 |
| Nombre de lames / dalles et m² par boîte                                            | -              | -       | x7 / 1,84 m²                                                                                                                                                                                                                                                      | x6 / 2.10 m²   | x6 / 1,70 m²  |
| CLASSIFICATION                                                                      |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |
| Norme                                                                               | -              | -       | EN ISO 10582                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |
| Classement européen                                                                 | EN ISO 10874   | classe  | 34-43                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |
| Classement UPEC                                                                     | -              | -       | Pour pose dans des locaux classés U4P3E1/2C2                                                                                                                                                                                                                      |                |               |
| Avis Technique                                                                      | -              | n° AT   | En cours                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |
| Classement Feu                                                                      | EN 13 501-1    | classe  | Bfl-s1                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |
| Potentiel de charge                                                                 | EN 1815        | kV      | < 2                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |
| Glissance humide (1)                                                                | DIN 51130      | classe  | R10                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |
| PERFORMANCES                                                                        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |
| Résistance à l'usure                                                                | EN 660.2       | mm³     | ≤ 2.0                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |
| Groupe d'abrasion                                                                   | -              | -       | T                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |
| Teneur en agent liant                                                               | EN ISO 10582   | type    | I                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |
| Stabilité dimensionnelle (norme)                                                    | EN ISO 23999   | %       | ≤ 0.15                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |
| Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)                                   | -              | %       | ≈ 0.05                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |
| Poinçonnement statique rémanent                                                     | EN ISO 24343-1 | mm      | ≤ 0.10                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |
| Isolation acoustique bruits de chocs                                                | EN ISO 717-2   | dB      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |
| Sonorité à la marche                                                                | NF S 31074     | dB      | 79                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |
| Essai de la chaise à roulettes (type H)                                             | ISO 4918       | -       | OK                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |
| Conductivité thermique                                                              | EN ISO 10456   | W/(m.K) | 0.25                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |
| Solidité lumière                                                                    | EN 105 - B02   | degré   | ≥ 6                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |
| Traitement de surface                                                               | -              | -       | Protecshield®                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |
| Résistance aux produits chimiques                                                   | EN ISO 26987   | -       | OK                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |
| ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR                                            |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |
| TVOC après 28 jours                                                                 | ISO 16000-6    | µg/ m³  | < 10                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |
| MARQUAGE CE                                                                         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |
|  | EN 14041       | -       |    |                |               |
|                                                                                     |                | -       |                                                                                                                                                                              |                |               |