

## NETTOYAGE DES DALLES TECHNIQUES

GTI / ATTRACTION / R-TEGELS



#### Balai plat humide

Balai plat flexible, de préférence avec chiffon jetable antistatique et/ou préimprégné



#### Appareil de nettoyage mécanique

Machine de nettoyage à rotation automatique ou machine à disque nettoyant unique.



## Disque de nettoyage mécanique

Disques colorés de 3M (ou équivalents)



### Produits pour le nettoyage manuel

Serviette ou chiffon jetable en microfibre



### Produits pour le nettoyage à la vapeur

Suivez les recommandations du fabricant

La solution ne doit pas rester sur les produits emboîtés, amovibles et non fixés.

|       |   | Produit utilisé | Produits de nettoyage | Méthodes de nettoyage  |
|-------|---|-----------------|-----------------------|--|
| Prem  | ière utilisation  Nettoyage mécanique     | ou ou si sale   | Nettoyant alcalin     | • Essuyage humide<br>• Nettoyage mécanique à 300-450<br>tours par minute (l'eau est récupérée)                   |
| Netto | yage quotidien  Nettoyage manuel          |                 | Nettoyant neutre      | Essuyage humide     Nettoyage manuel avec une     raclette plate   |
|       | 0U<br>Nettoyage mécanique                 | ou vert         | Nettoyant neutre      | Nettoyage humide Nettoyage mécanique à 300-450 tours par minute (l'eau est recueillie) ou  Nettoyage à la vapeur |
| Netto | yage en profondeur<br>Nettoyage mécanique | ou vert         | Nettoyant alcalin     | • Essuyage avec un chiffon humide<br>• Nettoyage mécanique à 300-450<br>tours par minute (l'eau est récupérée)   |

Ces instructions de nettoyage doivent être adaptées à la fréquence de passage et à l'emplacement de la surface à nettoyer.

En cas **d'entretien manuel** et afin de vous garantir un résultat optimal en termes d'hygiène et de brillance, Gerflor vous recommande d'utiliser des détergents neutres et alcalins à fort pouvoir humidifiant (répartition et nettoyage complets sur toute la surface du sol).

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de produits recommandés par les principaux fabricants:

KIEHL: Profloor\*, RS Nett\*\*
TANA / WERNER: Green care
SR15\*, Floor Cleaner S\*, Clean
Fresh\*, Difotan\*, Clean Extreme\*,
Innomat\*\*

ECOLAB: Brial Clean S\* ANIOS: Deterg'anios\*
ROCHEX: Polystar\*, Roctonic\*\*
BUZIL: HC 43\*\*
Dr. SCHUTZ: Nettoyant PU\*\* DIVERSEY / SEALED AIR: Asset\* DREITURM: Multinetzer\*, Goldreif (vert)\*, Linorein\*\*,

# **Gerflor**

## ÉLIMINATION DES TACHES

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION



- Ne jamais utiliser de disques abrasifs ou de procédés susceptibles d'endommager la surface (produits abrasifs, solvants, etc.).
- Ne jamais utiliser de patins/capuchons de pieds en caoutchouc (pour les pieds de chaises ou pour d'autres meubles). Utiliser à la place des patins/capuchons de pieds en PVC ou en polyéthylène.

## ÉLIMINATION DES TACHES PENDANT LES TRAVAUX

## Élimination des taches de peinture

- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs (par exemple Scotch Brite, éponge abrasive, laine d'acier, etc.).
- Utilisez le diluant pour la peinture en question (si vous le connaissez). Si vous ne connaissez pas le diluant, commencez par des solvants tels que l'essence minérale (Essence C) et le White spirit (essence de térébenthine) avant d'utiliser des solvants plus puissants, tels que le spray Taraclean. Si la tache est résistante, n'insistez pas pour l'enlever.
- Nettoyez le sol et rincez-le soigneusement après avoir appliqué le solvant.

## Eclaboussures de peinture

Un spray générateur de froid donne d'excellents résultats lorsque de la peinture a coulé sur le matériau (les sprays générateurs de froid sont disponibles auprès des fabricants de produits de nettoyage ou en pharmacie).

#### Taches de colle

- Taches d'acrylique fraîches (moins d'un mois)
  - Appliquez une solution à base contenant un détergent. Laissez agir, puis nettoyez mécaniquement et rincez le sol.
- Taches de colle acrylique séchées (plus d'un mois)

  Utilisez de l'essence minérale (Essence C) ou du white spirit (essence de térébenthine). Frottez le sol et rincez-le soigneusement après avoir appliqué le solvant.
- Taches de colle avec solvant

Utilisez des solvants puissants (tels que le spray Taraclean), mais ne persistez pas à essayer d'enlever la tache de colle si elle s'avère tenace (comme cela est le cas avec les colles résistantes aux solvants).

## CONSEILS ET ASTUCES POUR ÉLIMINER LES TACHES

#### Rouille

Appliquez un produit antirouille ou de l'acide oxalique. Rincez abondamment.

# Taches de nourriture/de peinture/d'encre de stylo à bille/d'encre de feutre/de graisses lourdes (goudron)

Appliquez un solvant tel que de l'essence minérale (Essence C) ou du white spirit (essence de térébenthine). Frottez avec la solution non diluée et rincez abondamment à l'eau.

#### Traces de caoutchouc/taches de chaussures

Appliquez un nettoyant alcalin (tel que du Dynatech Trophy) sur les taches de chaussures. Laissez agir pendant cing minutes, puis frottez.

## Chewing-gum

Utilisez un spray générateur de froid pour durcir le chewing-gum. Retirez ensuite le chewing-gum à l'aide d'une spatule en plastique (les sprays générateur de froid sont disponibles auprès des fabricants de produits de nettoyage ou en pharmacie).