

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

Totale dikte / Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	0.92
Dikte slijtlaag / Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.10
Gewicht / Poids	EN ISO 23997	g/m ²	1610
Breedte van de baan / Largeur des lés	EN ISO 24341	cm	200
Lengte van de baan / Longueur des lés	EN ISO 24341	ml	30


CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION

Norm/Productspecificatie / Norme/spécification du produit	-	-	EN 259-1
Brandclassificatie / Classement Feu	EN 13 501-1	klasse / classe	B- s2,d0

PRESTATIES / PERFORMANCES

Colour fastness	EN ISO 105 - B02	schaal / degré	≥ 6
Kleurvastheid / Solidité lumière	EN ISO 26987	-	OK
Antibactericide werking / Activité antibactérienne (E. coli-S. aureus - MRSA (2))	ISO 22196	-	> 99 % groeiremmend / Ne favorise pas la prolifération

MILIEU / BINNENLUCHTKWALITEIT / ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TVOC na 28 dagen / TVOC après 28 jours	ISO 16516	µg/ m3	<100
Recyclebaarheid / Recyclabilité	-	-	100%
Recycled content / Recyclé	-	-	Tot / Jusqu'à 30%
	EN 15 102	-	OK

* Het invoeren van een effectief reinigingsregime is de belangrijkste verdediging tegen infectie.

* Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.