

| DESCRIPTION                                                                                                                                                   | STANDARD/<br>NORMES                                                                                                                                                                                                                                                        | REQUIREMENTS /<br>EXIGENCES                                                                 | PREMIUM COMPACT                                                                  | PREMIUM COMFORT                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| PRODUCT DESCRIPTION / DECSRIPTION DU PRODUIT                                                                                                                  | Multi-layered calendered and pressed resilient sheet flooring with zero filler for outstanding abrasion and scratch resistance / Revêtement de sol en feuille multicouche calandrée et pressée sns charges pour une résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux rayures. |                                                                                             |                                                                                  |                                      |
| Reference / Spécification                                                                                                                                     | ASTM F1303                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                           | Type 1 Grade 1 Class B                                                           | Type 1 Grade 1 Class C               |
| Backing / Endos                                                                                                                                               | ASTM F1303                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                           | Class B / classe B                                                               |                                      |
| Surface Treatment / Traitement de surface                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                           | ProtecSol®2 / No wax for life / aucun cirage à vie                               |                                      |
| Gauge Total Thickness / Épaisseur totale                                                                                                                      | ASTM F386                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥0.075»                                                                                     | 2.0mm [0.08"]                                                                    | 3.00mm [0.12"]                       |
| Wearlayer Thickness / Couche d'usure                                                                                                                          | ASTM F410                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                           | 1.02mm                                                                           | 1.02mm                               |
| Roll Widht / Largeur                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                           | 6'6" [2m]                                                                        |                                      |
| Roll Lenght / Longueur                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                           | 66' [20lm]                                                                       | 82' [25m]                            |
| Coverage Roll / Couverture rouleau                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                           | 40 sqm [430 ft²]                                                                 | 50 sqm [538 ft²]                     |
| Weight / Poids                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                           | 2.6Kg/ m² [0.55 lbs/ ft²]                                                        | 3.0Kg/ m² [0.58 lbs/ ft²]            |
| PERFORMANCE                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                  |                                      |
| Static Load [175 psi] / Charge Statique [175 psi]                                                                                                             | ASTM F970                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤ 0.005"                                                                                    | -0.0005" Meets requirement / Conforme                                            |                                      |
| Indentation - Residual / Poinçonnement résiduel [75lb]                                                                                                        | ASTM F1914                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤ -0.012"                                                                                   | -0.002" Meets requirement / Conforme                                             | -0.007" Meets requirement / Conforme |
| Flexibility / Flexibilité                                                                                                                                     | ASTM F137                                                                                                                                                                                                                                                                  | > 1.5"                                                                                      | Meets Requirements / Conforme                                                    |                                      |
| Coefficient of friction / Coefficient de friction                                                                                                             | ASTM D2047                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                           | 0.97 [Dry] / 1.00 [Wet]                                                          |                                      |
| Chemical & Stain Resistance / Résistance aux produits chimiques                                                                                               | ASTM F925                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             | No residual stains, excellent / Aucune tache résiduelle, excellent               |                                      |
| Resistance to heat / Résistance à la chaleur                                                                                                                  | ASTM F1514                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΔE≤ 8                                                                                       | Meets Requirements / Conforme                                                    |                                      |
| Resistance to light / Résistance à la lumière                                                                                                                 | ASTM F1515                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΔE≤ 8                                                                                       | Meets Requirements / Conforme                                                    |                                      |
| Impact Sound Insulation / Isolation acoustique aux chocs                                                                                                      | ISO 717-2                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                           | 8dB                                                                              | 17dB                                 |
| Smoke Density (Faming and Non-Flaming) / Densité de fumée (flammable et non-flammable)                                                                        | ASTM E662                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                           | Meets Requirements / Conforme                                                    |                                      |
| Fire Rating / Classement au feu                                                                                                                               | ASTM E648<br>CAN/ULC S102.2                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                           | Class 1 / Classe 1<br>Tested in accordance / Testé conformément                  |                                      |
| ENVIRONMENT HEALTH & SAFETY / ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                  |                                      |
| Naturallyt Bacteriostatic: Combats MRSA, E.Coli, and S. aureus                                                                                                | ISO 22196                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                           | Limits spread of infection at 99%<br>Limite la propagation des l'infection à 99% |                                      |
| Allergen-Free / Sans allergène                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                           | 100% Allergen-Free / 100% Sans allergène                                         |                                      |
| Plant Certifications / Certificat d'usine                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                           | ISO 14001, ISO 9001                                                              |                                      |
| End of life / Fin de vie                                                                                                                                      | Mrc3 LEED v4                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                           | 100% recyclable                                                                  |                                      |
| MATERIAL & RESSOURCES: BUILDING PRODUCT DISCLOSURE & OPTIMIZATION (BPDO) / MATÉRIAUX ET RESSOURCES: DIVULGATION ET OPTIIASION DES PRODUITS DE BÂTIMENT (BPDO) |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                  |                                      |
| Environmental Product Declaration (EPD)<br>Déclaration Environnementale du Produit (DEP)                                                                      | Mrc2 LEED v4                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 product / 1 produit                                                                       | Type III Product-Specific<br>Spécifique au Produit Type III                      |                                      |
| Health Product Declaration (HPD v2.1)<br>Déclaration de produit pour la santé (HPD v2.1)                                                                      | Materials LEED v4                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 product / 1 produit                                                                       | Self Declared / Auto-déclaré                                                     |                                      |
| Sourcing of Raw Materials: Recycled Content<br>Approvisionnement en matières premières : Contenu recyclé                                                      | LEED v4 MR c4<br>LEED v4 MR BPDO                                                                                                                                                                                                                                           | Contributes / Contribue                                                                     | 53% Pre-Consumer Content                                                         |                                      |
| Sourcing of Raw Materials: Restriction of Harmful Chemicals /<br>Approvisionnement en matières premières : Restrictions des produits chimiques nocifs         | LEED v4 MR BPDO                                                                                                                                                                                                                                                            | Contributes in Internatio-<br>nal Projects / Contribue<br>à des projets interna-<br>tionaux | 100% REACH Compliant<br>100% conforme à REACH                                    |                                      |
| MATERIALS & RESSOURCES: INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY (IEQ) / MATÉRIAUX ET RESSOURCES: QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR (IEQ)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                  |                                      |
| Indoor Air Quality / Low Emiting Materials<br>Qualité de l'air intérieur / Matériaux à faible émission                                                        | LEED v3 IEQ c4.3<br>LEED v4 IEQ                                                                                                                                                                                                                                            | Contributes / Contribue                                                                     | FloorScore® Certified / Certification                                            |                                      |
| TVOC after 28 days / TVOC après 28 jours                                                                                                                      | ISO 16000-6                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                           | <10 µg/m3                                                                        |                                      |
| WARRANTY / GARANTIE                                                                                                                                           | 10 year limited manufacturer warranty when installed in accordance withGerflor's installation instructions<br>Garantie limitée de 10 ans du fabricant losrque installé conformément aux instructions d'installation de Gerflor                                             |                                                                                             |                                                                                  |                                      |

\* The implementation of an effective method is the best defense against infections. \* La mise en place d'une méthode de nettoyage efficace est la meilleure défense contre les infections.



**NO heavy metals,  
CMR 1, or CMR 2**